

4. 投标分项报价表(实质性格式)


投标分项报价表

项目编号: 11010724210200011806-XM001

项目名称: 石景山区森林防火视频监控预警平台升级改造项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一 森林防火视频监控预警系统												
1	森林防火一张图	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视	Infovision NREE-iFG_FMAP 基于GIS一张图,实现防火整体监测情况的展示,包括:综合监测、火险等级、视频联动、灭火资源展示、模拟定位、可视域展示、测量工具、查询、基础地图、 1.综合监测:辖区内设备统计信息、设备区域分布信息、火情趋势分析、今日火情统计、区域火情分布、火情处置效率; 2.火险等级:支撑配置区域的火险等级,通过输入当地的火险影响参数自动算出火险等级并在一张图上进行展示; 3.视频联动:通过在地图上选择任意点位(或输入坐标点位),查询出周边的摄像头,点击播放视频,摄像头的自动转动到选择的点位进行视频画面播放; 4.模拟定位:支持坐标定位、单点定位、交叉	275,000.00	1	275,000.00

									定位、反算工具； 5. 可视域展示：支撑展示视频当前的可视域范围； 6. 测量工具：支撑在一张图上进行测距、测面； 7. 查询：支持对设备资源、扑火资源等数据进行查询； 8. 基础地图：支持对接接入天地图、高德地图等不同厂商的地图数据； 9. 系统支持部署在全面国产化系统内（国产化CPU、国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件、国产化终端）。			
2	火情告警与定位	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H		大型男	内资	海康威视	Infovision NREE-iFG_CA 火情告警：基于GIS地图实现火情监测及火情处置业务，包括：火情监控、火情研判、火情推送、火情档案、人工火情 1. 火情监控：支持接入热成像、林业巡护、人工触发的火情预警信息，支持预警信息声音提醒，支持查看告警设备的实时视频，支持录像回放以及火情抓拍图片查看； 2. 人工火情：支持通过地图和视频进行人工火情触发。 火情定位：通过视频定位技术实现火点在地图上的定位展示，同时提供标定工具，通过现场标定可提高定位精度。支持通过设备返回的PTZ、DEM数据等参数，结合视频空间定位技术实现火情在地图上进行坐标定位。 视频空间化定位标定方式，在40m塔高、地势平坦条件下，完成标定操作后，可达到火点定位1km内误差50米以下，支持DEM网格调整、设备偏移自校验。	220,000.00	1	220,000.00

								提供人工标定服务，提升定位精度。结合项目实际情况，如塔高40米以上，地势平坦地区，定位精度实现1公里范围内定位误差小于40米； 3. 系统支持与石景山区京办、石景山区协同办公、石景山区应急局、石景山区大数据平台、石景山区城市大脑无缝对接； 4. 系统支持部署在全面国产化系统内（国产化CPU、国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件、国产化终端）。			
3	火情研判及推送	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视 Infovision NREE-iFG_SFDS 1. 火情研判：支持结合现场视频及照片对火情进行研判为非火情、确认火情、重复报警，支持对火情处置结果进行审核； 2. 火情推送：支持将研判后的火情推送到对应网格员单兵终端； 3. 系统支持与石景山区京办、石景山区协同办公、石景山区应急局、石景山区大数据平台、石景山区城市大脑无缝对接； 4. 系统支持部署在全面国产化系统内（国产化CPU、国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件、国产化终端）。	160,000.00	1	160,000.00
4	预案管理	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视 Infovision NREE-iFG_SFDS 当防火处置人员接收到火情信息并前往现场进行处置时，平台能够根据火情等级自动匹配并推荐相应的应急预案，为灭火工作提供科学、合理的指导。	100,000.00	1	100,000.00
5	火情档案	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视 Infovision NREE-iFG_SFDS 支持查看历史火情档案信息，包括基本信息、处理记录、辅助决策信息、灾损填报信息；支持按照所属区域、报警类型、火情等级、事件范围、火情名称进行条件筛；支持地图展示历	100,000.00	1	100,000.00

									史火情热点图。			
6	单兵巡查 监管	杭州海康 威视系统 有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康 威视	Infovision NREE-iFG_equipmentp 提供单兵接入能力，可在一张图展示接入的设备。支持查看设备在线状态、实时视频。	55,000.00	1	55,000.00
7	视频监控	杭州海康 威视系统 有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康 威视	Infovision NREE-iFG_VMS 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。包含不少于100路本地接入授权，不少于700路级联接入授权。	60,000.00	1	60,000.00
8	视频运维 管理	杭州海康 威视系统 有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康 威视	Infovision NREE-iFG_NMS 视频网管组件专注于视频类设备的健康度巡检，包括编码设备、监控点的在线情况、录像完整性检测、视频质量诊断，并提供相应的统计报表。	60,000.00	1	60,000.00
9	视频联网	杭州海康 威视系统 有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康 威视	Infovision NREE-iFG_NCG 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议《GB/T28181-2022》与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1. 支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2. 支持资源同步能力； 3. 支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4. 支持级联视频点位设备操作控制能力； 5. 支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。	9,000.00	1	9,000.00

10	巡护排班管理	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视	Infovision NREE-iFG_Forestry patrol 巡护排班：可通过设置巡护计划，自动进行巡护排班。	49,000.00	1	49,000.00
11	在线巡护	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视	Infovision NREE-iFG_Forestry patrol 平台支持根据设置的在线巡护线路进行视频轮播巡护，完成巡护播放的视频点位状态变为已巡，未完成巡护的视频状态为未巡，跳过的视频点位状态为漏巡。在线巡护过程中，发现异常情况，可以对当前画面进行截图，进行问题上报。	100,500.00	1	100,500.00
12	巡护管理	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视	Infovision NREE-iFG_Forestry patrol MAP 基于森林防火一张图，展示巡护产生的巡查列表及事件列表。 1. 支持展示主动巡查和日常巡查的任务列表，支持查看任务详情、关联事件、支持将任务路线在地图上展示； 2. 支持查看事件列表，支持查看事件详情，支持事件在地图上定位展示； 3. 巡护事件管理：对护林员上报和处置的巡护事件进行管理，可进行事件处置审核； 4. 巡护历史记录：可查看巡护历史记录，包括巡护详情记录，巡护轨迹记录等信息。	45,000.00	1	45,000.00
13	广播系统管理	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视	InfoCom BroadCast-ibas 广播播音管理 包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。 实时广播： 实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、	86,000.00	1	86,000.00

								<p>网络音箱\音柱设备实现公共广播能力,提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 分区广播,支持广播点分区管理,可选择单个\多个分区进行广播操作; 2. 实时喊话广播,支持通过实时喊话进行实时广播; 3. 媒体广播,支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理; 4. 媒体轮巡广播,支持轮巡模式进行媒体广播播放; 5. 紧急广播,支持一键全区广播,优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务; 6. 支持实时喊话广播录音。 <p>定时广播:</p> <p>定时广播通过定时任务编排管理,可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持定时广播管理,可对定时广播任务执行暂停操作; 2. 广播内容支持选择媒体文件,也支持文字转语音模式; 3. 支持下发定时任务至广播终端,由终端定时触发广播任务; 4. 支持中心端和设备端两种定时广播任务模式。 <p>设备管理:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持ISAPI/ISUP5/OTAP/SIP协议广播音箱/音柱/功放/音频解码器添加; 2. 支持ISAPI协议添加寻呼话筒、音频采集器。 <p>分区管理:</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



								<p>1. 支持用户增删改分区操作；</p> <p>2. 支持用户对分区增删广播点操作；</p> <p>3. 分区支持用户权限管控。</p> <p>媒体库管理：</p> <p>1. 支持用户增删改媒体库目录；</p> <p>2. 支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3；</p> <p>3. 支持媒体库用户权限管控。</p> <p>广播记录：</p> <p>1. 支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录；</p> <p>2. 定时广播操作记录可按时间、任务、分区、点位、操作类型（下发、禁启用）维度进行筛选；</p> <p>3. 实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型（喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话）以及实时广播状态进行筛选。</p> <p>广播统计：</p> <p>1. 可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计；</p> <p>2. 智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。</p> <p>广播预案管理</p> <p>可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。</p> <p>1. 支持广播预案编辑管理；</p> <p>2. 支持广播预案一键广播操作。</p> <p>视频可视化广播</p> <p>通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								<p>机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持广播视频资源关联配置； 2. 支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3. 支持广播时能关联查看实时视频画面。 <p>图上广播综合应用</p> <p>通过地图可视化模式直观展示广播点位置，并可展示接入的其他资源信息，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示并可实现广播、对讲快捷操作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持地图配置管理，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）。 2. 支持资源上图配置管理，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、紧急报警设备。 3. 支持事件可视化监控，实时展示报警事件并可进行快捷精准广播、对讲操作。 <p>重点区域智能播报应用</p> <p>通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持各类场景联动广播管理，可与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、智能分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播； 2. 支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 3. 支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。 <p>广播点最多管理容量为1000路，实时广播并发规模达到200路。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								广播系统管理须支持部署在全面国产化系统（国产化CPU、国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件、国产化终端）内。			
14	地表火探测器管理	北京创通志慧科技有限公司	北京 / 中国	91110107MA004C7U18	小型	女	内资	创通志慧 定制 基于地表火探测器野外前端物联网设备及通信数据，构建地表火探测器管理系统，面向单位用户提供可视化、分级化、智能化的早期火情监测报警和设备监管业务应用功能。 1. 电子地图 通过地图呈现安装在各地的地表火探测器的地理位置，点击设备可查看详细资料以及实景安装照片。 2. 监测预警 当系统在接收到地表火探测器的火情报警信息后，可立即触发并呈现在地图上，可通过定位或处置方式进行查看和消警处理。 3. 短信通知 通过短信通知方式发送报警短信给指定的护林人员或领导。 4. 报警处理 支持对接收到的报警信息进行消警处置记录。	270,000.00	1	270,000.00
15	数据接口开发	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视 定制 数据获取、接收、入库、流转接口开发，如应急指挥平台对接、城市大脑对接、地图数据获取、基础地理信息数据获取等。	50,000.00	1	50,000.00
16	火情审核确认上报短信通知	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视 定制 火情信息通过短信发送至值班领导手机，火情分级、火情确认（去除设备识别误报）将确认后的信息上报。	50,000.00	1	50,000.00

17	协同办公系统单点登录	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视	定制 协同办公系统适配单点登录。	40,000.00	1	40,000.00
18	京办系统对接	杭州海康威视系统技术有限公司	杭州 / 中国	91330108685810232H	大型	男	内资	海康威视	定制 火情数据传输至京办系统。	50,000.00	1	50,000.00
19	国产数据库	中电科金仓（北京）科技股份有限公司	北京 / 中国	911101087177121015	大型	男	内资	金仓	金仓数据库管理系统V8.0 1. 支持调用percentile_cont函数和percentile_disc函数时带over子句； 2. 支持对地理数据、矢量数据、拓扑数据、栅格数据的存储、计算、分析；支持对DEM数据相关操作；支持对空间数据的坐标系的相互转换；支持GIST等空间数据索引； 3. 支持 2D、3D、4D 射线，支持 DE-9IM 空间关系判断和 Overlay 计算、距离计算； 4. 支持类Oracle ADDM报告，支持不少于5个大项，细分建议项不少于20个，如数据库时间分解、TOP SQL建议、使用扩展SQL协议建议、CPU负载高建议、优化回滚事务建议、优化堆页面裁剪建议、TOP等待事件建议、日志缓存写锁冲突建议、日志文件写锁冲突建议、存储IO分解等。支持文本格式报告，支持中文； 5. 支持日志加密、支持对敏感数据的动态脱敏功能，包括默认脱敏、随机脱敏、部分脱敏、邮件脱敏； 6. 支持表空间级数据加密功能：支持同一表空间存在多表情况下部分表进行加密功能；支持	100,000.00	1	100,000.00

									SM4、RC4算法；支持单机、集群场景。			
20	国产数据库-空间地理信息应用	中电科金仓（北京）科技股份有限公司	北京 / 中国	911101087177121015	大型	男	内资	金仓	金仓数据库管理系统 V8.0 GIS模块 遵循国际 GIS 行业规范标准，具有丰富的空间计算函数，包含管理函数、对象构建函数、对象编辑函数、处理函数、线性函数、空间关系及栅格分析函数等700+种函数，用于存储空间地理信息。	56,470.00	1	56,470.00
21	数据库中间件	北京东方通科技股份有限公司	北京 / 中国	91110000633636471E	大型	男	内资	东方通	东方通应用服务器软件TongWebV7.0 1. 具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等； 2. 支持集群部署，提供集群管理工具； 3. 内置类加载冲突检测工具； 4. 内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行信息进行捕获。	33,200.00	1	33,200.00
二 前端感知设备												
1	双光谱重载云台摄像机(10km)	杭州微影软件有限公司	杭州 / 中国	91330108MA2J05503L	大型	男	内资	海康微影	HM-TD8296-195YL 1. 热成像分辨率：640 × 512； 2. 热成像焦距：36-190mm；视场角：3.5° × 2.8° ~17.4° × 13.8° ； 3. 可见光分辨率：2688×1520； 4. 可见光焦距：10-800mm 光学变倍80倍；视场角：0.52° x0.29° ~ 31.2° x17.8° ； 5. 火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥ 11.2km； 6. 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）12km； 7. 支持光学透雾、光学防抖； 8. 支持补光功能：补光距离3km；	341,340.00	6	2,048,040.00



								<p>9. 设备支持对热成像镜头变倍信息、聚焦位置、焦距情况等信息进行反馈和校准, 热源定位方位角和海平面夹角显示精度$\geq 0.01^\circ$;</p> <p>10. 噪声等效温差 (NETD) 在8mk及以下;</p> <p>11. 设备可外接空间感知模块, 并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息;</p> <p>12. 设备具备故障自诊断系统, 可自动识别系统故障 (包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等) 并可通过OSD进行显示及后台输出;</p> <p>13. 水平方向360° 连续旋转, 垂直方向$-45^\circ \sim 45^\circ$;</p> <p>14. 电源: 支持宽压输入AC 200 V~AC 240 V, 50/60 Hz;</p> <p>15. 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim 65^\circ\text{C}$;</p> <p>16. 防护等级达到IP67;</p> <p>17. 电磁兼容符合GB/T17626.5 四级标准, 配合外置防雷模块达到防雷、防浪涌技术要求。</p>			
2	双光谱重载云台摄像机(5km)	杭州微影软件有限公司	杭州 / 中国	91330108MA2J05503L	大型	男	内资	<p>海康微影</p> <p>HM-TD8286-105YL</p> <p>1. 热成像分辨率640×512;</p> <p>2. 热成像焦距100 mm;</p> <p>3. 热成像视场角: 6.2° (H) 5° (V);</p> <p>4. 火点最远报警距离 (以2米*2米为准) 5km;</p> <p>5. 可见光焦距: 10-550mm, 光学变倍55倍;</p> <p>6. 可见光视场角: 40.7° (H) 23.6° (V) -0.75° (H) 0.42° (V)</p> <p>7. 支持EIS陀螺仪防抖;</p> <p>8. 支持光学透雾和算法透雾;</p> <p>9. 可见光补光功能: 有效距离3km;</p> <p>10. 烟雾最远报警距离 (以5米*5米为准): 8.0km</p>	148,960.00	15	2,234,400.00



									<p>11. 设备支持对热成像镜头变倍信息、聚焦位置、焦距情况等信息进行反馈和校准，热源定位方位角和海平面夹角显示精度$\geq 0.01^\circ$；</p> <p>12. 噪声等效温差 (NETD) 在8mk及以下；</p> <p>13. 设备可外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息；</p> <p>14. 设备具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出；</p> <p>15. 水平范围：360° 连续旋转、垂直范围：-45° ~+45° ；</p> <p>16. 电源输入：电源盒支持宽压输入 AC200V~AC240V, 50/60 Hz；</p> <p>17. 功率：整机运动功耗≤ 130 W；整机最大峰值功耗≤ 240 W；</p> <p>18. 工作温度和湿度：-40° C~70° C；</p> <p>19. 防护等级IP67；</p> <p>20. 电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准，配合外置防雷模块达到防雷、防浪涌技术要求</p>				
3	双光谱重载云台摄像机(3km)	杭州微影软件有限公司	杭州 / 中国	91330108MA2J05503L	大型	男	内资	海康微影	HM-TD8276-80YL	<p>1. 热成像分辨率：640 × 512；</p> <p>2. 热成像焦距：75 mm；</p> <p>3. 热成像视场角：8.3° (H)6.6° (V)；</p> <p>4. 火点最远报警距离（以2米*2米为准）3.5km</p> <p>5. 可见光焦距：6.7-360mm，光学变倍54倍；</p> <p>6. 支持光学透雾和算法透雾；</p> <p>7. 支持EIS陀螺仪防抖；</p>	109,300.00	15	1,639,500.00



								8. 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）6.0 km ； 9. 可见光分辨率： 2688 × 1520； 10. 可见光视场角： 59° (H)x34.1° (V)~1.36° (H)x0.77° (V)； 11. 设备支持对热成像镜头变倍信息、聚焦位置、焦距情况等信息进行反馈和校准，热源定位方位角和海平面夹角显示精度≥0.01° ； 12. 噪声等效温差 (NETD) 在8mk及以下； 13. 设备可外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息； 14. 设备具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）并可通过OSD进行显示及后台输出； 15. 水平范围：360° 连续旋转，垂直范围：-45° ~+45° ； 12. 电源输入： 电源盒支持宽压输入 AC200V~AC240V， 50/60 Hz； 16. 功率： 整机运动功耗≤130 W； 整机最大峰值功耗≤240 W； 17. 工作温度和湿度： -40° C~70° C； 18. 防护等级IP67。			
4	监控摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视 DS-2CD2629FH-SH (2.7-12mm) 1. 传感器类型1/2.7" CMOS传感器； 2. 最低照度： 彩色0.002 Lux； 3. 宽动态120 dB； 4. 焦距视场角： 2.7~12 mm， 水平视场角110°~35° ， 垂直视场角： 58° ~20° ， 对角视场角： 132° ~41° ；	1,090.00	37	40,330.00



								<p>5. 最高分辨率1920 × 1080@25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像;</p> <p>6. 支持白光/红外双补光, 红外光最远50 m; 白光: 最远30 m;</p> <p>7. 支持多问题验证密保功能, 当忘记密码时, 允许通过正确匹配密保问题, 重新设置管理员密码;</p> <p>8. 设备具备登陆失败锁定功能, 在登陆失败超过设定次数后能够锁定账户, 登陆失败次数和锁定时间长度可设置;</p> <p>9. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制, uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容, 可提示异常报错, uboot无法正常启动;</p> <p>10. 支持256 GB MicroSD卡本地存储;</p> <p>11. 外壳防护等级IP67。</p>				
5	广播音柱	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000738796106P	大型	男	内资	海康威视	<p>DS-QA6C600</p> <p>1. 麦克风类型: 驻极体, 阵列数量2;</p> <p>2. 频率响应: 100 Hz~20 kHz;</p> <p>3. 灵敏度-42 dBV/Pa, 采样率48 kHz;</p> <p>4. 量化位数16 bit;</p> <p>5. 额定功率: 60 W</p> <p>6. 扬声器单元: 中低音5.25' ' × 2, 号角高音1' ' × 1;</p> <p>7. 灵敏度90 dB, 最大声压级106 dB SPL;</p> <p>8. 频率响应: 100 Hz~20 kHz;</p> <p>9. 信噪比85 dB;</p> <p>10. 音频算法: AEC、AGC、ANS、DRC;</p> <p>11. 音频编码及码率: G.711ulaw (64 Kbps) /G.711alaw (64 Kbps) /MP3 (128 Kbps) ;</p> <p>12. 网络协议: IPv4, HTTP, HTTPS , SIP,</p>	3,300.00	37	122,100.00



								SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH; 13. 支持实时和定时任务、隔天续播, 支持60个定时任务, 内置1 GB存储空间支持1000个wav、mp3音频素材库管理; 14. 支持NTP自动校时, 系统时间与服务器自动同步, 确保多设备播放同步和定时任务准时执行; 15. 支持通过IP网络, 远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置, 同时支持本地音频采集播放, 适配各类场景应用; 16. 防护等级达到IP67。			
6	地表火探测器	北京创通志慧科技有限公司	北京 / 中国	91110107MA00467U18	小型	女	内资	创通志慧 定制 1. 树载或杆载固定安装, 高度4-5米 2. 太阳能供电; 3. 内置4G物联网卡 4. 30秒内准确识别地表火, 并发出定位报警信息 5. 防护等级达到IP65; 6. 工作温度: -20℃~60℃; 7. 灵敏度: 满足I级灵敏度要求, 标准测试火LOS探测距离40m; 8. 探测范围: 水平视场 (FV) 100° , 垂直视场 (FV) 50° 。	36,000.00	25	900,000.00
7	单兵终端	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视 DS-MDT005 1. 前置800万像素相机, 后置4800万像素相机; 2. 支持1080P高清录像并支持高清网传; 3. 屏幕尺寸6.3英寸; 4. 分辨率1080x2340; 5. 内存8GB, 存储256G; 6. 支持4G全网通;	7,450.00	50	372,500.00

									7. 支持WIFI6; 8. 内置卫星定位模块, 支持单北斗定位; 9. 防水、防尘、防摔 (IP68), 支持1.5米防摔, 适合全天候野外作业; 10. 功能: 单呼、组呼、临时对讲、位置上传、即时消息、图片拍传、视频拍传, 视频通话、视频回传、一键告警等, 图片及视频上传至政务云存储。			
8	流量卡	中国移动通信集团有限公司	北京 / 中国	911100007109250324	大型	男	内资	移动	定制 月流量20G, 5年	2,500.00	50	125,000.00
9	太阳能板组件	晶澳(扬州)新能源有限公司	山东 / 中国	91321091MA1Y690L9W	中型	男	内资	晶澳	620W 功率580-441.5P (max/W)之间, 开路电压51.41-48.86 (Voc/v) 短路电流14.22-11.42 (Isc/A) 组件功率22.5 (%), 日常维护: 冬季需定期清理积雪, 确保太阳能板效能最大化。	950.00	210	199,500.00
10	逆变器	山东鸿贝电子科技有限公司	山东 / 中国	91370105MA3P7YXP0E	小型	男	内资	鸿北	6000W 额定功率5000VA/5000W, ,输入电压(电池模式)230VAC+%@50/60Hz, 浪涌功率10000VA, 转换效率93%. 内置数据采集器及流量卡, 可对太阳能板产电量、蓄电池蓄电量实时数据进行采集, 并通过无线进行数据传输。	3,550.00	21	74,550.00
11	胶体电池组	山东鸿贝电子科技有限公司	山东 / 中国	91370105MA3P7YXP0E	小型	男	内资	鸿北	12v250ah 太阳能储能胶体蓄电池参考尺寸: 约522+2mm*238+2mm*222+ 2mm; 额定参数: 12V, 250Ah, 单组20块。	60,000.00	21	1,260,000.00
12	电池柜	山东奕博	山	91371000569046193G	小	男	内	奕	定制	3,000.00	21	63,000.00

		电力工程有限公司	东 / 中国		型		资	博	尺寸160*60*120cm。			
13	太阳能板支架及配件	山东奕博电力工程有限公司	山东 / 中国	91371000569046193G	小型	男	内资	奕博	定制 锌铝镁支架41*41*2.0, 含30边压、中压、8*45不锈钢、M8螺母、外连接、外连接、10*65不锈钢、10*25不锈钢、不锈钢平垫、不锈钢弹垫、M10螺母、铜线、铝线等配件及安装。	3,100.00	21	65,100.00
14	杆件及基础	北京昌隆永业科技有限公司	北京 / 中国	91110108573220318G	小型	女	内资	昌隆	定制 高4m, 横臂0.3-1m。接地电阻 $\leq 4\Omega$	3,000.00	37	111,000.00
15	无线网桥	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-3WF10A-5AC(B) 1. 带宽: 千兆; 2. 传输距离: 10KM; 3. 支持的协议: 例如 802.11ac、802.11n。	6,900.00	9	62,100.00
16	抱杆机箱	北京昌隆永业科技有限公司	北京 / 中国	91110108573220318G	小型		内资	昌隆	定制 500mm*400mm*300mm, 箱体内部装置有插座、防雷模块、绕纤盘、接地铜排、12V直流散热风扇等, 预留网络设备(ONU或光端机)放置空间, 高度10厘米, 配置一块托盘用于放置网络设备。	950.00	37	35,150.00
17	交换机	普联技术有限公司	深圳 / 中国	91440300715297653W	大型	男	内资	普联	TL-SG5820F 1. 带宽: 千兆; 2. 接口数量: 8光口, 8电口。	2,500.00	32	80,000.00
18	光收发器	北京光桥	北	91110108758748426Q	小	男	内	光	F2-1800-2GT1GX-A	1,080.00	37	39,960.00

		科技股份 有限公司	京/ 中国		型		资	桥	1. 带宽：千兆； 2. 接口数量：2光口，1电口。			
19	光纤	扬州春天 线缆有限 公司	扬州/ 中国	91321000677600972A	小型	男	内资	春天	GYXTW- 4B1 室外单模4芯	8.00	8551	68,408.00
20	主电源线	扬州春天 线缆有限 公司	扬州/ 中国	91321000677600972A	小型	男	内资	春天	RVV3×2.5 护套线RVV3×2.5	14.00	8551	119,714.00
21	设备电源 线	扬州春天 线缆有限 公司	扬州/ 中国	91321000677600972A	小型	男	内资	春天	RVV3×1.0 护套线RVV3×1.0	9.20	1048	9,641.60
22	网线	扬州春天 线缆有限 公司	扬州/ 中国	91321000677600972A	小型	男	内资	春天	STP-6 六类屏蔽网线	7.50	1048	7,860.00
23	开挖及恢 复	北京鑫昱 联城工程 技术有限 公司	北京/ 中国	91110109MA01XAJL8P	小型	男	内资	鑫昱 联城	定制 土质路。	280.00	5115	1,432,200.00
24	开挖及恢 复	北京鑫昱 联城工程	北京	91110109MA01XAJL8P	小型	男	内资	鑫昱	定制 混凝土路。	300.00	360	108,000.00

		技术有限公司	/中国				联城					
25	PE管	北京华林瑞丰科技发展有限公司	北京/中国	91110106685797445J	微型	男	内资	华林宏雁	Φ50 PE管 直径Φ50。	32.00	10762	344,384.00
26	镀锌钢管	北京华林瑞丰科技发展有限公司	北京/中国	91110106685797445J	微型	男	内资	华林宏雁	Φ50 镀锌钢管 直径Φ50。	138.00	69	9,522.00
27	手孔井	鸡泽县隆安铸造有限公司	河北/中国	911304310509655058	微型	男	内资	隆安	定制 预制手孔井 Φ300mm(含井盖), 高度500mm。	550.00	137	75,350.00
28	光纤收发器机筐	北京光桥科技股份有限公司	北京/中国	911101087587484260	小型	男	内资	光桥	FC-216 千兆光收发器机筐, 卡槽数量12个, 满配千兆板卡	25,000.00	2	50,000.00
29	室外防雷	北京汉鸽科技有限公司	北京/中国	91110108348375014J	微型	男	内资	汉鸽	40KA-1800V-110/220VAC 电源避雷器-40KA-1800V-110/220VAC-冷压-卡接安装型	800.00	67	53,600.00
30	接地极	北京华林瑞丰科技发展有限公司	北京/中国	91110106685797445J	微型	男	内资	华林宏	定制 接地接: 由四根角钢(规格: 50*50*5, 长度: 2.5m)和扁钢(规格: 50*5, 长度: 2m)组成	630.00	37	23,310.00

		责任公司	中国				雁					
三 监控中心及设备间改造												
1	LED显示屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-D4012FW-2FB 1. LED像素点间距1.25mm;像素密度640000点/m ² , SMD封装1R1G1B, RGB 芯片全倒装共阴极驱动; 2. 像素密度640000 点/m ² ; 3. 箱体尺寸600 (W) × 337.5 (H) × 29.5 (D) mm; 4. 箱体材质: 压铸铝箱体; 5. 维护方式: 完全前维护; 6. 白平衡亮度600 cd/m ² ; 7. 色温: 3000-10000 K可调; 8. 可视角: 160° (H)/160° (V), 对比度3000:1; 9. 色度均匀性: ± 0.003Cx, Cy之内, 亮度12、均匀性: ≥ 97%; 10. 换帧频率60 Hz; 11. 刷新率3840 Hz; 12. 灰度等级16 bit; 13. 支持亮度可手动/自动可调; (控制主机推荐配置要求: CPU4核, 内存8G, 硬盘256GB)。	41,190.00	29.16	1,201,100.40
2	LED全彩屏发送卡	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-DT60C-01HI04N0 1. 12网口LED发送卡; 2. 采用1U标准机箱机架式设计, 前面板具备全彩OLED非触摸屏, 分辨率128x64; 3. 设备须具有多种输入接口, HDMI输入1个、USB1个、DEBUG1个、控制网口2个、RS4851个; Audio OUT输出1个, 带载网口4个; 关按键1个、	7,970.00	8	63,760.00



									<p>功能按键3个；</p> <p>4. 支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；</p> <p>5. 支持自动监测电路中相电压、相电流、零线电流、剩余电流、环境温度、环境湿度，支持脱扣联动、故障联动、报警联动；</p> <p>6. 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；</p> <p>7. 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制；</p> <p>8. 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；</p> <p>9. 支持任意走线、无矩形框架限制；</p> <p>10. 支持通过客户端等多软件端进行操作支持；</p> <p>11. 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；</p> <p>12. 支持屏幕除湿配置；</p> <p>13. 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单；</p> <p>14. 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；</p> <p>15. 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；</p> <p>16. 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节；</p> <p>17. 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数；</p> <p>18. 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。</p>			
3	LED支架	杭州海康威视数字	杭州	91330000733796106P	大型	男	内资	海康	<p>LED一体化支架</p> <p>1. 支持大规模屏体拼接；</p>	2,900.00	34.92	101,268.00



		技术股份有限公司	/中国				威视	<p>2. 全封闭防尘，支持弧形设计；</p> <p>3. 厚度600mm；</p> <p>4. 底座高度支持0.6-1.2米定制；</p> <p>5. 支架材料为 SPCC 高强度钢板；</p> <p>6. 表面进行静电喷塑处理。</p>				
4	配电柜	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	<p>DS-D40D30</p> <p>1. 类型：30KW配电柜；</p> <p>2. 控制：PLC控制器，网络远程控制；</p> <p>3. 元器件：断路器，接触器；</p> <p>4. 输入电压：380V，三相五线；</p> <p>5. 输出电压：220V；</p> <p>6. 输出回路9个单相回路。</p>	8,500.00	1	8,500.00
5	多功能一体拼接处理系统	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	<p>DS-B30-S11</p> <p>1. 音视频输出：支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出；支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼接现象；</p> <p>2. 音视频编解码：输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码；输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、MJPEG等主流格式解码，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式；</p> <p>3. 支持3200W高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流；</p> <p>4. 支持多电视墙，支持8个电视墙；支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显；</p> <p>5. 支持开窗和漫游功能，单屏支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割；</p> <p>6. 支持虚拟条屏，整机支持12个字幕，单墙支</p>	175,000.00	1	175,000.00

								<p>持3个,支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加;</p> <p>7.支持通过客户端软件抓屏,进行桌面投屏上墙;</p> <p>8.支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等;</p> <p>9.支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接128路1080P像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步,无撕裂感,且无缝拼接;全屏刷新时间20ms;</p> <p>10.支持输入图像全链路YUV444 数据无损传输;</p> <p>11.支持IPV6网络协议兼容,支持与IPC、NVR、平台设备对接;</p> <p>12.支持电源冗余设置,支持(1+1)冗余电源,当一路电源模块出现异常时,系统可以自动无缝切换到备用电源模块,电源切换过程系统运行不受影响</p>				
6	操作台	北京嘉德立电子设备有限公司	杭州 / 中国	91110111318193869L	微型	男	内资	嘉德立	定制 钢木结构6人位操作台,标配显示器旋转支架,含6把转椅	19,000.00	1	19,000.00
7	寻呼话筒	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-QA6IP01 1.前面板7寸彩色IPS 触摸屏,分辨率1024 × 600; 2.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件; 3.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外	3,200.00	3	9,600.00



								<p>进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择；</p> <p>4. 1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5 mm输入；</p> <p>5. 1路本地扬声器输出，1路3.5 mm输出；</p> <p>6. 设备支持通过账号及密码登录设备；</p> <p>7. 支持参数配置、账号管理、系统维护等操作；</p> <p>8. 支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话；</p> <p>9. 音频编码及码率：G.711U，64 Kbps；</p> <p>10. 回声消除：支持；</p> <p>11. 系统兼容性：支持嵌入式操作系统；</p> <p>12. 网络接口1个；</p> <p>13. 本地存储：支持TF卡；</p> <p>14. 显示屏：IPS，7英寸，1024 × 600，支持触摸；</p> <p>15. 供电方式：DC 12 V。</p>			
8	存储服务器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000738796106P	大型男	内资	海康威视	<p>DS-A71072R/8T</p> <p>1. CPU: 国产</p> <p>2. 机架式8U</p> <p>3. 盘位72盘位，1535Mbps接入带宽，64位多核处理器，4GB缓存（可扩展至128GB），4个千兆数据网口/冗余电源，容量575TB</p> <p>4. 可接入4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持接入NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘，支持硬盘混插；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗；</p> <p>5. 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181-2022；</p>	207,364.00	1	207,364.00

								6. 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断； 7. 支持在麒麟/UOS操作系统上，使用浏览器对设备进行操作； 8. 设备满足3C，GB/T28181-2022，；			
9	核心框式交换机	华为技术有限公司	深圳 / 中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为 S8700-6 1. 交换容量76.8Tbps，包转发率8640Mpps； 2. 主控引擎2；整机业务板槽位数4； 3. 48端口100M/1G以太网光接口板(SFP)； 4. 48端口100M/1G 以太网电接口板； 5. 采用国产芯片，自主可控； 6. 支持整机MAC地址384K； 7. 支持整机ARP表项140000； 8. 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 9. 整机提供192个10GE多速率接口； 10. 支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署； 11. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 12. 支持颗粒化电源，整机电源槽位数6	139,691.00	1	139,691.00
10	交换机	华为技术有限公司	深圳 / 中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为 S5735-L48T4S-A-V2 1. 支持48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆SFP； 2. 包转发率：87/166Mpps，交换容量：432Gbps/4.32Tbps	4,800.00	1	4,800.00
11	人脸门禁	杭州海康	杭	91330000733796106P	大	男	内	海 DS-K1T677M	2,500.00	2	5,000.00



	一体机	威视数字技术股份有限公司	州 / 中国		型		资	康威视	<p>1. 屏幕尺寸7 英寸，支持触摸控制，玻璃屏占比90%，屏幕亮度600cd/m2，屏幕分辨率应600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭及识别状态提示；</p> <p>2. 前面板防破坏能力IK07的要求；结构后壳防破坏能力IK10的要求；防护等级IP66；</p> <p>2. 支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）；</p> <p>3. 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080；</p> <p>设备本地人脸库存储容量6000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条；</p> <p>4. 支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2. 人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；5、人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99.85%；</p> <p>6. 人脸比对平均时间≤0.2s；</p> <p>7. 支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。</p>			
12	监控摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	<p>DS-2CD2629FH-SH(2.7-12mm)</p> <p>1. 200万像素 CMOS传感器；</p> <p>2. 最低照度彩色0.005 lx，黑白0.0005 lx；</p> <p>3. 动态范围106dB。</p> <p>4. 信噪比62dB。</p> <p>5. 支持多问题验证密保功能，当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码；</p>	950.00	4	3,800.00



								6. 设备具备登陆失败锁定功能，在登陆失败超过设定次数后能够锁定账户，登陆失败次数和锁定时间长度可设置； 7. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动； 8. 防护等级达到IP67。 9. 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作			
13	防静电地板	北京国基固装饰材料有限公司	北京 / 中国	911101056996378996	小型	女	内资	定制 1. 600*600*35mm; 2. 支架加厚，加长，高度300mm; 3. 集中荷载：2950N（挠度≤1.4mm，永久变形≤0.25mm）； 4. 极限荷载：8850N; 5. 滚动荷载：2356N/10000次（挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm）； 6. 均布载荷：12500N/m2; 7. 冲击荷载：4.5KG压头、600mm高冲击后，板面永久变形1.5mm，无破损； 8. 防静电性能：系统电阻 1*10 ⁶ ~1*10 ¹⁰ ; 9. 耐磨性能：2000转； 10. 含黑钛不锈钢踢脚线； 11. 防火性能：A1级 不燃 GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》。	650.00	45.36	29,484.00
14	指挥大厅LED平板灯	北京创通志慧科技有限公司	北京 / 中国	91110107MA004C7U18	小型	女	内资	定制 1. 尺寸：约1200mm×300mm； 2. 功率150W； 3. 输入电压：AC 220V 50Hz； 4. 色温：5000K - 6000K 可选；	300.00	20	6,000.00



									5. 显色指数: Ra≥90; 6. 光通量: ≥15000 lm; 7. 发光角度: 120° ; 8. 材质: 铝合金边框, 高透光亚克力面罩。			
15	指挥大厅 LED 筒灯	北京创通 志慧科技 有限公司	北京 / 中国	91110107MA004C7U18	小型	女	内资	创 通 志 慧	定制 1. 功率30W; 2. 尺寸: 150mm; 3. 色温: 2700K - 6500K 可选; 4. 材质: 铝制外壳。	200.00	20	4,000.00
16	窗帘	北京创通 志慧科技 有限公司	北京 / 中国	91110107MA004C7U18	小型	女	内资	创 通 志 慧	定制 1. 面料材质: 满足防火安全标准; 2. 遮光率: 一般要求在 80% - 99%之间, 确保 在需要时能够有效阻挡光线; 3. 颜色: 常见的为深色系, 如深蓝色、深灰色 等, 显得庄重、稳重; 4. 幅宽: 1.4 米; 5. 厚度: 通常在 0.5 - 2 毫米之间, 以保证一 定的隔音和隔热效果。	450.00	15	6,750.00
17	电源线	扬州春天 线缆有限 公司	扬州 / 中国	91321000677600972A	小型	男	内资	春 天	2. 5 ² BV2.5平方	2.80	1500	4,200.00
18	穿线管	北京华林 瑞丰科技 发展有限 责任公司	北京 / 中国	91110106685797445J	微型	男	内资	华 林 宏 雁	SC25	33.00	600	19,800.00
19	墙面剔槽 及恢复	北京鑫昱 联城工程 技术有限	北京 /	91110109MA01XAJL8P	小型	男	内资	鑫 昱 联	定制 SC25线管槽	42.00	80	3,360.00

		公司	中国				城					
20	空调室外机防护基础	北京华林瑞丰科技发展有限公司	北京 / 中国	91110106685797445J	微型	男	内资	华林宏雁	定制 水泥基础+钢制围栏,具体尺寸根据实际情况定制	5,000.00	1	5,000.00
四 有林单位视频联网系统												
1	有林单位视频共享网关	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733798106P	大型	男	内资	海康威视	DS-96128N-I12R-V3 1. 存储接口12个SATA接口,支持硬盘热插拔,可满配20TB硬盘; 2. 支持4通道输出,包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2,各输出口均支持显示系统主菜单,且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作; 3. 网络接口2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口; 4. 报警接口16路报警输入,9路报警输出; 5. 反向供电1路DC12V 1A; 6. 串行接口1路RS-232接口,1路全双工RS-485接口; 7. 输入带宽384Mbps 8. 输出带宽256Mbps 9. 接入能力128路H.264、H.265格式高清码流接入 10. 解码能力支持32×1080P 11. 显示能力支持8K+1080P、2×4K异源输出 12. RAID模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10,支持全局热备盘。	11,360.00	5	56,800.00
2	联网交换机	普联技术有限公司	深圳 /	91440300715297653W	大型	男	内资	普联	YLS340-24G4T 1. 交换容量336Gbps/3.36Tbps; 2. 包转发率102Mpps;	2,380.00	5	11,900.00

			中国						3. 端口类型8个10/100/1000BASE-T以太网端口， 4个千兆SFP。			
3	安装、调试、检验	北京创通志慧科技有限公司	北京 / 中国	91110107MA004C7U18	小型	女	内资	创通志慧	定制 安装、调试、检验	0.00	1	0.00
4	培训	北京创通志慧科技有限公司	北京 / 中国	91110107MA004C7U18	小型	女	内资	创通志慧	定制 培训	0.00	1	0.00
5	售后服务	北京创通志慧科技有限公司	北京 / 中国	91110107MA004C7U18	小型	女	内资	创通志慧	定制 售后服务	0.00	1	0.00
6	其他	北京创通志慧科技有限公司	北京 / 中国	91110107MA004C7U18	小型	女	内资	创通志慧	定制 其他	0.00	1	0.00
7	系统集成费	北京创通志慧科技有限公司	北京 / 中国	91110107MA004C7U18	小型	女	内资	创通志慧	定制 系统集成费	880,386.00	1	880,386.00
总价（元）												16,709,953.00

说明： 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
 制造商所属性别请填写“男”或“女”，指制造商持股份额男性女性占比大的性别。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京创通志慧科技有限公司

日期：2024年9月26日

