

## 4 投标分项报价表

### 投标分项报价表

项目编号：11010724210200012395-XM001

项目名称：一队 2025 年扫刷采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	扫刷A	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	91340824394266433R	小型	侨瑞	规格：刷丝长度：长边：300-320mm、短边：270-280mm 扫刷柄：长度：77mm、高度：47mm（平面凹槽四等份） 宽度：（上宽）25mm、下宽20mm 每片刷丝根数：110-120根 材质：刷丝：聚丙烯（PP）全新料红色1：10 刷柄：聚乙烯（PE）全新料黑色：10:1 型号：扫刷A	2.3	100000	230000
2	扫刷B	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	91340824394266433R	小型	侨瑞	规格：刷丝长度：长边：320mm、短边：230mm 扫刷柄：长度：170mm、高度：45mm 宽度：（上宽）25mm、下宽20mm 每片刷丝根数：210-220根 材质：刷丝：聚丙烯（PP）全新料红色：1：10 刷柄：聚乙烯（PE）全新料黑色：10:1 型号：扫刷B	4.4	100000	440000

3	盘刷A	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	9134082439 4266433R	小型	侨瑞	规格：扫盘外径：Φ410mm-420mm 内径：Φ155mm-160mm 盘厚：23mm-25mm 定位圆：Φ280 圆上四个定位孔为Φ12mm且均匀分布 每个盘扫4-5排刷丝分布，每排≥48束 刷丝材质：纯尼龙刷丝颜色：黑色 刷丝根数：≥28根刷丝长度：280mm-330mm 型号：盘刷A	86	100	8600
4	盘刷B	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	9134082439 4266433R	小型	侨瑞	规格：盘扫参数值：外径Φ340mm-350mm 内径：Φ150mm 盘厚：23mm-25mm 刷毛材质：1.0mm纯尼龙颜色：黑色 刷丝长度：250mm-280mm 定位圆：Φ220，圆上三个定位孔为Φ8且均匀分布 型号：盘刷B	81	100	8100
5	滚刷A	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	9134082439 4266433R	小型	侨瑞	规格：直径：Φ300mm 内芯：直径Φ65mm，长100mm 材质：纯尼龙 内孔：直径Φ34*31mm 孔数：每圈13孔，共15圈 刷毛根数：每孔不少于26根 型号：滚刷A	23	1000	23000
6	滚刷B	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	9134082439 4266433R	小型	侨瑞	规格：滚刷桶长度：310mm内径：Φ34mm外径：Φ60mm 刷毛材质：1.0mm颜色：白色 刷毛长度：85mm整刷外径：Φ230mm	72	100	7200

							刷毛的分布：人字形中间加绿色胶皮 材质：纯尼龙 型号：滚刷B			
7	小型盘刷A	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	9134082439 4266433R	小型	侨瑞	规格：外圆直径Φ420mm 内圆空直径Φ120mm 定位圆：圆盘上四个定位孔，单侧定位孔间距220mm 扫苗为尼龙硬材质 型号：小型盘刷A	85	100	8500
8	小型盘刷B	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	9134082439 4266433R	小型	侨瑞	规格：外圆直径Φ420mm 内圆空直径Φ160mm 定位孔：圆盘上四个定位孔，单侧定位孔间距187mm 扫苗为尼龙硬材质 型号：小型盘刷B	76	100	7600
9	盘刷A（洗路、扫路车、吸尘车）	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	9134082439 4266433R	小型	侨瑞	规格：扫盘外径：Φ245 mm 内径：Φ155mm-160mm 盘厚：23mm-25mm 定位圆：直径为Φ280，该圆上四个定位孔为Φ12mm且均匀分布 每个盘扫4-5排刷丝分布，每排≥48束 刷丝根数：≥28根刷丝长度：280mm-330mm 型号：盘刷A（洗路、扫路车、吸尘车）	67	100	6700
10	盘刷B（洗路、扫路车、吸尘车）	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	9134082439 4266433R	小型	侨瑞	规格：盘扫参数值：外径Φ340mm-360mm 内径：Φ150mm 盘厚：23mm-25mm 刷毛材质：1.0mm纯尼龙颜色：黑色 刷丝长度：250mm-280mm	73	100	7300

							型号：盘刷B（洗路、扫路车、吸尘车）			
11	扫雪刷	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	91340824394266433R	小型	侨瑞	规格：外径 $\Phi 800\text{mm} \pm 3\text{mm}$ ，内径 $\Phi 255\text{mm} \pm 3\text{mm}$ ，平面钢圈型刷片； 刷丝为全新聚氯乙烯聚合物刷丝及0.5钢丝混合，并均匀分布；刷丝可满足滚刷在转速为400转/分的条件下无掉毛、断丝、开裂情况；要求为全新料，波纹状直条，中间有收缩孔，撕开后呈纤维状，对折无断裂，采用压花技术； 销钉：双销支撑； 刷片内圈：厚度为 $20\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 的高强度耐高低温塑料；必须为压模成型，外观均匀光滑。刷片采用铁圈钢丝捆扎工艺生产； 刷片整体重量 $\geq 2.4$ 公斤/片。 型号：扫雪刷	88	100	8800
12	福龙马滚刷	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	91340824394266433R	小型	侨瑞	规格：长度1000mm，外径 $\Phi 300\text{mm}$ 刷丝为聚丙烯（PP）全新料 刷丝颜色为黑色 型号：福龙马滚刷	1800	20	36000
13	中联滚刷	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	91340824394266433R	小型	侨瑞	规格：长度1100mm 外径 $\Phi 350\text{mm}$ 刷丝为聚丙烯（PP）全新料 刷丝颜色为红色 型号：中联滚刷	2200	20	44000
14	盘滚刷	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	91340824394266433R	小型	侨瑞	规格：外径 $\Phi 300\text{mm}$ 内径 $\Phi 150\text{mm}$ 刷丝为聚丙烯（PP）全新料 刷丝颜色为黑色	58	100	5800

							型号: 盘滚刷			
15	扫雪机滚刷	安徽侨瑞环境科技有限公司	安徽/中国	91340824394266433R	小型	侨瑞	规格: 适配扫雪机参数 除雪机宽度(mm):1100mm 外形尺寸(mm):1020*900*400mm 可实现高低左右调节:有 最大工作载荷:2200lbs/min 机器除雪效率(m <sup>2</sup> /h):4200平方米/小时 带锁差速器:有 扫雪厚度(mm):150mm 机器滚刷直径(mm):Φ500毫米 滚刷左右角:230度 人机分离即停机:有 机器档位:3进3退 主机净重:125公斤 机器轮胎型号:5.0-100 传动方式:全齿轮传动 离合方式:锥形干式 滚刷参数: 滚刷外径Φ500mm±10mm, 内径Φ165mm+2mm, 材质: 尼龙铁丝 刷丝耐低温高速耐磨丝 型号: 扫雪机滚刷	620	3	1860
总价(元)										843460

注: 1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：安徽侨瑞环境科技有限公司

日期：2024年12月12日

