

## 公开招标文件

项目名称：资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备  
购置项目

项目编号：11011324210200017698-XM001

包 号：02

采 购 人：北京市顺义区李遂中学

采购代理机构：北京中盛宇工程管理有限公司





# 目 录

第一章	投标邀请 .....	2
第二章	投标人须知 .....	8
第三章	资格审查 .....	24
第四章	评标程序、评标方法和评标标准 .....	27
第五章	采购需求 .....	34
第六章	拟签订的合同文本 .....	64
第七章	投标文件格式 .....	84

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：11011324210200017698-XM001
2. 项目名称：资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目
3. 项目预算金额：904.355310万元、项目最高限价：904.355310万元
4. 采购需求：

包号	采购包名称	采购标的品类	采购包预算金额及最高限价(万元)	采购数量	简要技术要求或服务要求
01	资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目(第一包)	音乐、卫生	32.00409	详见采购需求	采购目标: 购置李遂中学保开学各类教育教学设备及信息化设备。采购要求: 所采购的设备应满足国家相关标准, 中标供货商应提供周到细致的服务, 供货安装确保安全, 按甲方要求按时到位。供货地点: 采购人指定地点
02	资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目(第二包)	厨房	106.06912		
03	资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目(第三包)	仪器	156.332774		
04	资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目(第四包)	体育	78.147649		
05	资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目(第五包)	饮水	18.2643		
06	资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目(第六包)	图书	72.00036		
07	资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目(第七包)	家具	73.5120		
08	资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目(第八包)	电教	203.254709		
09	资产-李遂中学教育教学设备、信息化设备购置项目(第九包)	信息化	164.770308		

5. 合同履行期限：自合同签订之日起 20 日内完成供货、安装及调试。

6. 本项目是否接受联合体投标：是 否。

## 二、申请人的资格要求(须同时满足)

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
  - 2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：

本项目预留中小企业份额 365.913894 万元，占总预算金额 40.46%；其中预留小微企业份额 259.844774 万元，占预留中小企业份额 71.01%，预留情况如下：

(1) 第 01、05、06、08、09 采购包不专门面向中小企业预留采购份额；

(2) 02 包：专门面向中小企业采购；

(3) 03 包：专门面向小微企业采购；

(4) 04 包：预留 30 万元面向小微企业采购，即本采购包由小微企业制造的货物金额应不低于 30 万元；

(5) 07 包：专门面向小微企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：第一包投标供应商须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；第六包投标供应商须具有《出版物经营许可证》；

### 三、获取招标文件

1.时间: 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 10 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点: 北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home>）。

3.方式: 供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

售价：0 元。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年12月24日9点30分（北京时间）。

地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层开标区（具体开标室见当日大屏幕）。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

##### 1、本项目需要落实的政府采购政策：

1) 执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；

2) 执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]18号）；

3) 执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号；

4) 执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

5) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

6) 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

7) 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等相关政策。

8) 执行《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财〔2022〕1143号）。

9) 执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

##### 2、供应商需递交电子投标文件1份。

（1）供应商的法定代表人或其委托代理人，应携带加密电子投标文件相对应的移动数字证书CA，准时到现场参加开标。

（2）不按照文件要求递交电子投标文件的，采购人及该授权采购代理均不予受理。

##### 3、电子标相关说明及注意事项

本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

### 3.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅用户指南—操作指南—市场主体 CA 办理流程指引/电子营业执照使用指南，按照程序要求办理。

### 3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—操作指南—市场主体注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。

### 3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—工具下载—招标采购系统文件驱动安装包下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—工具下载—投标文件编制工具下载相关客户端。

### 3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

### 3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

### 3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

### 3.7 电子开标

(1) 供应商代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章），在指定开标地点进行开标。

(2) 在开标当天供应商签到完成且开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密，解密需使用 CA 数字证书。

(3) 因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。

(4) 若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。

(5) 供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。

4、公告媒体：本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

5、中标人在领取中标通知书的当日，需提供加盖单位公章的纸质版投标文件 2 份。（须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名 称：北京市顺义区李遂中学

地 址：北京市顺义区李遂镇南孙路沟北段 38 号

联系方式：柏恒公/010-89481601

### 2.采购代理机构信息

名 称：北京中盛宇工程管理有限公司

地 址：北京市顺义区双丰街道顺安南路 12 号一区 26 号楼北侧三层

联系方式：69415773

### 3.项目联系方式

项目联系人：段金磊



电 话：69415773

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容				
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物				
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目_/包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目_/包为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目 02 包为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>燃气双门蒸箱</u>				
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：____/____。				
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：____/____。				
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：__/__; (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：__/__; (4) 未中标人样品退还：__/__; (5) 中标人样品保管、封存及退还：__/__; (6) 其他要求（如有）：__/____。				
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">标的名称</th> <th style="width: 50%;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(详见采购需求货物参数表)</td> <td>工业</td> </tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	(详见采购需求货物参数表)	工业
标的名称	中小企业划分标准所属行业					
(详见采购需求货物参数表)	工业					

11.2	投标报价	<p>投标报价的特殊规定：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无  <input type="checkbox"/>有，具体情形：/</p>
12.1	投标保证金	<p>本项目 <input type="checkbox"/>收取 <input checked="" type="checkbox"/>不收取 投标保证金          投标保证金金额：/元（大写：/）；          投标保证金形式：/；          账户名称：/；          银行账号：/；          开户行：/；          投标保证金递交截止时间：与提交投标文件截止时间一致；          有效期：与投标有效期一致；          注：投标保证金必须于投标截止时间以前到达上述指定账户；投标保证金必须为投标人基本账户转出。</p>
12.7.2		<p>投标保证金可以不予退还的其他情形：</p> <p><input type="checkbox"/>无  <input checked="" type="checkbox"/>有，具体情形：          （1）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；          （2）提供虚假材料的；          （3）投标人与其他投标人恶意串通的；          （4）招标文件规定的其他情形。</p>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间： <u>90</u> 分钟
18.2	开标会携带资料	<p>参加开标的投标人代表应确保携带加密电子投标文件相对应的移动数字 CA 证书，投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。投标人代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章）。（未提供以上资料或提供资料不符合要求的投标人，代理机构需如实记录，由评标委员会按无效投标处理）。</p>
22.1	确定中标人	<p>中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否  <input type="checkbox"/>是          中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：  <input checked="" type="checkbox"/>得分且投标报价均相同的，以<u>技术评审</u>得分高者为中标人  <input type="checkbox"/>随机抽取</p>
25.5	分包	<p>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不允许</p>

		<p>□允许，具体要求：</p> <p>(1) 可以分担保履行的具体内容：___/___；</p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例：___/___；</p> <p>(3) 其他要求：___/___。</p>																							
25.6	政采贷	<p>为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。</p>																							
26.1.1	询问	询问送达形式：纸质																							
26.3	联系方式	<p>接收询问和质疑的联系方式</p> <p>联系部门：北京中盛宇工程管理有限公司招标部；</p> <p>联系电话：69415773；</p> <p>通讯地址：北京市顺义区双丰街道顺安南路12号一区26号楼北侧三层。</p>																							
27	代理费	<p>收费对象：</p> <p>□采购人</p> <p>■中标人</p> <p>收费标准：</p> <p>按照代理服务费收费标准以中标价为基数采用计算，下浮16%收取。</p> <p>差额定率累进法是指将采购项目或包次中标(成交)金额划分成若干区间并按项目类别设定标准费率，各区间中标(成交)金额与对应费率之积为该区间计费额，各区间计费额累加之和下浮16%后即为乙方应得报酬。</p> <p style="text-align: center;">代理服务费收费标准</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">项目类别</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">标准费率(%)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">货物</th> <th style="text-align: center;">服务</th> <th style="text-align: center;">工程</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">中标(成交)金额(万元)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100以下</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100—500</td> <td style="text-align: center;">1.1</td> <td style="text-align: center;">0.8</td> <td style="text-align: center;">0.7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">500—1000</td> <td style="text-align: center;">0.8</td> <td style="text-align: center;">0.45</td> <td style="text-align: center;">0.55</td> </tr> </tbody> </table>	项目类别	标准费率(%)			货物	服务	工程	中标(成交)金额(万元)				100以下	1.5	1.5	1.0	100—500	1.1	0.8	0.7	500—1000	0.8	0.45	0.55
项目类别	标准费率(%)																								
	货物	服务	工程																						
中标(成交)金额(万元)																									
100以下	1.5	1.5	1.0																						
100—500	1.1	0.8	0.7																						
500—1000	0.8	0.45	0.55																						
28	其他要求	<p>中标人在领取中标通知书的当日，需提供加盖单位公章的纸质版投标文件2份。（须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致）</p>																							

## 投标人须知

### 一 说明

#### 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

#### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

#### 3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

#### 4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

#### 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

## 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

### 5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、

评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

- 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。
- 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**投标无效**;
- 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》(如涉及)。
- 5.4 正版软件
- 5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。
- 5.5 网络安全专用产品
- 5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号),所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格



的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

#### 5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

#### 5.7 采购需求标准

##### 5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

##### 5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

### 6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 招标文件

### 7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

### 第三章 资格审查

### 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 第五章 采购需求

### 第六章 拟签订的合同文本

### 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

## 8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三 投标文件的编制

## 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中

文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
  - 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
  - 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除

外），否则其投标无效。

## 12 投标保证金

- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
- 12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
  - 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
  - 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
  - 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
  - 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

### 13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

### 14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四 投标文件的提交

### 15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

### 16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

### 17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五 开标、资格审查及评标

### 18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定,在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
  - 18.2 参加开标的投标人代表应确保携带加密电子投标文件相对应的移动数字CA证书,投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密,因非系统原因导致的解密失败,视为**投标无效**。投标人代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书(加盖公章)”和身份证原件和复印件(加盖公章),该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带,单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的,必须携带法定代表人身份证明(加盖公章)及身份证原件和复印件(加盖公章)。(未提供以上资料或提供资料不符合要求的投标人,代理机构需如实记录,由评标委员会按无效投标处理)。
  - 18.3 开标过程将使用电子系统宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录,并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的,视同认可开标结果。
  - 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
  - 18.5 投标人不足3家的,不予开标。
- 19 资格审查
    - 19.1 见第三章《资格审查》。
- 20 评标委员会
    - 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建,并负责具体评标事务,独立履行职责。
    - 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的,采购人和采购代理机构将查询有关信用记录,对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员,拒绝其参与政府采购活动。
- 21 评标程序、评标方法和评标标准
    - 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六 确定中标

### 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

### 23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网、中国政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

### 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约

定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购



代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 28 其他要求

28.1 中标人在领取中标通知书的当日，需提供加盖单位公章的纸质版投标文件2份。（须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致）

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其<b>投标无效</b>。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”
3-2	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
4	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

#### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供。
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件。（如有）
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时, 投标人所投产品非进口产品的。
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等), 投标人的投标产品应符合相应规定或要求, 并提供证明文件电子件: 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品, 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书; 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时, 应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求, 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求; (如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证, 且在有效期内, 亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品, 且属于强制性标准的, 供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则, 不存在恶意串通, 妨碍其他投标人的竞争行为, 不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形: (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜; (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人; (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异; (五) 不同投标人的投标文件相互混装; (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
18	招标代理服务费承诺书	按照招标文件格式要求提供招标代理服务费承诺书。

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中,评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;若投标人不能证明其报价合理性,评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容,如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中,将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认,投标人不确认的,视为将一个采购包中的内容拆分投标,其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定:  
有,具体规定为: \_\_\_\_\_  
无,按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的,以单独递交的开标一览表(报价表)为准;
- 2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报

价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准



3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）\_\_\_\_\_。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：投标报价得分高者优先；报价得分还相同，以报价低的优先；投标报价得分仍相等的，技术评审得分高者优先。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
- 5 报告违法行为
- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

序号	评分因素	评分内容	分值	评分标准
1.	技术 (65分)	技术参数	15	对技术参数投标情况进行评审，全部满足“技术参数一览表”，得15分。 所有指标每有一项负偏离扣0.5分，最多扣15分； 注：投标人应对技术条款进行逐一响应并如实填写《采购需求偏离表》，在“偏离情况”栏标注“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，漏报技术条款视为不满足。
2.		重点难点分析及解决方案	7	项目重点难点分析及解决方案： 重点难点分析准确，解决方案科学、合理，得7分； 重点难点分析一般，解决方案一般，得4分； 重点难点分析不准确，解决方案较差，得1分； 未提供得0分。
3.		供货保障方案	12	①供货计划：计划详细，合理清晰，操作性强，得3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合本项目或未提供，得0分。
				②包装及运输方案：方案详细，合理清晰，操作性强，得3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合本项目或未提供，得0分。
				③供货组织结构：结构详细，合理清晰，操作性强，得3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合本项目或未提供，得0分。
④安装、调试、交接：方案详细，合理清晰，操作性强，得3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合本项目或未提供，得0分。				
4.	产品质量保障方案	9	①质量保障管理制度：满分3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合本项目或未提供，得0分。	
			②生产过程及工艺过程保障及质检措施：满分3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合本项目或未提供，得0分。	
			③出厂质量标准及验收方案：满分3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合本项目或未提供，得0分。	
5.	售后服务保障	15	①供货后验收及资料移交方案：方案详细，合理清晰，操作性强，得3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合或未提供，得0分。	
			②退货、调换、维修方案：方案详细，合理清晰，操作性强，得3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合或未提供，得0分。	
			③产品备货方案：方案详细，合理清晰，操作性强，得3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合或未提供，得0分。	
			④客户回访方案：方案详细，合理清晰，操作性强，得3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合或未提供，得0分。	

序号	评分因素	评分内容	分值	评分标准
				⑤应急响应方案：方案详细，合理清晰，操作性强，得3分；略有不足，得2分；较差，得1分；不适合或未提供，得0分。
6.		相关服务承诺	7	结合本项目提出完整的服务承诺，可行性强，得7分；服务承诺完整性一般，可行性一般，得4分；服务承诺完整性较差，可行性较差，得1分；未提供，得0分。
7.		案例业绩	3	供应商须提供近三年内（2021年12月1日至今，以合同签订时间为准）已完成类似供货业绩，每提供一个有效业绩得1分，满分3分。 注：须提供合同关键页（首页、金额页、供货清单页、签字盖章页、签订日期页等）电子件加盖单位公章，否则评标委员会不予认可。
8.	商务（5分）	节能产品、环境标识	2	1、投标单一产品属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件）加1分，最多加1分，否则不加分。 2、投标单一产品属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书电子件）加1分，最多加1分，否则不加分。 注：以上电子件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。
9.	报价（30分）	投标报价	30	满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 该投标人的评标价) × 30。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

## 第五章 采购需求

### 一、采购标的

编号	标的名称	规格型号	技术参数	单位	数量	备注
一	男女更衣室/过道					
1	感应挂墙洗手池	500*450*250	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构。	台	2	
2	干手器	挂墙式、 250*165*470mm	1、电压/额定功率：220v/1000W 2、热风温度：50±15℃ 3、干手时间：5-15s 4、规格：高灵敏传感器，冷热型	台	2	
3	风幕机	1500*160*200	1、电功率为 220v/400W 2、风量：2000-2300m <sup>3</sup> ，风速：8.5-10m/s	台	2	
4	灭蝇灯	15w	1. 加粗加密防护网 2. 国际安全电源线 3. 十字保险丝装置 4. 电压/功率：220-240v/15w 5. 覆盖面积：60-80m <sup>2</sup>	台	3	
5	四门更衣柜	900*500*1800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	台	4	
6	四层货架	1150*500*1800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm； 4、货架体采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。	台	12	

7	四门高身雪柜	1220*760*1950	<p>1. 采用优质不锈钢，造型美观。</p> <p>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</p> <p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角</p> <p>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保</p> <p>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</p> <p>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠</p> <p>7. 容积 (L) 430+480</p> <p>8. 温度范围：+4℃--5℃ -3℃--18℃</p> <p>9. 制冷剂：R134a</p> <p>10. 输入功率 (w) 340</p>	台	5	
8	米面架	1200*500*200	<p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <p>1、架层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、架体及横撑采用 25*25mm*1.2mm 不锈钢方管焊接；</p> <p>3、架腿用 <math>\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。</p>	台	8	
9	四层货架	1150*500*1800	<p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <p>1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm；</p> <p>4、货架体采用 <math>\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5、配不锈钢可调节子弹脚。</p>	台	4	
二	主食细加工/主食粗加工					

1	▲燃气双门 蒸箱(核心产 品)	1150*910*1 850	<p>选用 SUS304#不锈钢板制作，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、内胆厚度为 1.2mm，围板 1.2mm，柜体骨架 50*50*4 镀锌角铁；</li> <li>2、炉头采用燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为优质产品，熄火保护安全装置，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；内部加装 10mm 耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；</li> <li>3、炉脚采用 2” 无缝钢管外包不锈钢装饰管，可调节性镙丝脚；</li> <li>4、配熄火安全保护装置、点火装置；电功率：220V/550W；</li> <li>5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入水箱，蒸气减压释放装置；</li> <li>6、炉膛采用 5mm 厚冷轧钢板焊接而成，并加涂防锈漆两层，配敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命，门封条选用耐高温优质橡胶垫密封。</li> <li>7、敞开式水胆设计，可清理水垢。</li> </ol>	台	4	
2	三层六盘电 烤箱	1250*800*1 780	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用远红外线辐射管为发热原件；</li> <li>2、使烘物受热均匀，升温快根据需要任意任意设定可以自动恒温</li> <li>3、温度范围:室温— 300C 范围内</li> <li>4、三层六盘电烘炉(正面钢，侧面喷涂)，电压/功率：380V/20.4kw，重量约：290kg</li> </ol>	台	1	
3	电饼铛	840*660*76 0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、电热管与档体铸为一体，升温快，环境温度 为 25℃时升温至 250℃10 分钟左右；</li> <li>2、采用双面加热；</li> <li>3、可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系 统装置及超温热保险；</li> <li>4、内径：53CM，工作能力：5KG 饼/H，电功率为 380V/4.8KW</li> </ol>	台	3	
4	双通工作柜	1800*760*8 00	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、柜台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬 木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求；</li> <li>2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑 悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；</li> <li>3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</li> </ol>	台	3	

5	大单星水池	1000*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38*1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	2	
6	单星水池	760*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38*1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	1	
7	单星水池	600*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38*1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	1	
8	单排饼盆车	500*650*1800	采用 SUS304#m 不锈钢拉丝板， 1、车盘托板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、车身为 38mm*38mm*1.2mm 厚不锈钢方管； 3、车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备	台	2	
9	木面案工作台	1800*760*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为优质黄松木板，厚 8cm； 2、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管； 3、腿为 $\phi 50$ mm $\times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。	台	1	
10	面粉车	500*500*500	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车全部采用 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、把手采用 32mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 3、车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。	台	2	
11	油网烟罩	5800*1500*500	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构；	m <sup>2</sup>	8.7	



			3、烟罩照明灯功率为 220v/100w。			
12	不锈钢装饰板	5800*1000	装饰板采用 304#厚 1.0mm 不锈钢板，由岗位送风管底前端垂直封至房间吊顶面。	米	5.8	
13	前端净化器片	500*500*20	采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端，使烟罩、管道的存油量减少 95%；在 768℃ 高温下有效阻断火源。	块	12	
14	封墙钢	H2000	采用 304#厚 1.0mm 不锈钢板，无骨架。	m <sup>2</sup>	11.6	
15	油网烟罩	5800*1500*500	采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构； 3、烟罩照明灯功率为 220v/100w。	m <sup>2</sup>	8.7	
16	不锈钢装饰板	5800*1000	装饰板采用 304#厚 1.0mm 不锈钢板，由岗位送风管底前端垂直封至房间吊顶面。	米	5.8	
17	前端净化器片	500*500*20	采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端，使烟罩、管道的存油量减少 95%；在 768℃ 高温下有效阻断火源。	块	12	
18	封墙钢	H2000	采用 304#厚 1.0mm 不锈钢板，无骨架。	m <sup>2</sup>	11.6	
19	醒发箱	双门	1. 醒发箱质量上乘，加热速度快、温度均匀、省电 2. 发酵的时间快，炉温在 35℃—38℃ 度之间，湿度为 80-85% 左右。 3. 烤炉是采用远红外辐射管为发热元件，采用压力式温控器能在特低的电压下工作，酵过程达到佳效果，采用远红外线电热管辐射加热 4. 电压：220V 5. 功率：约 2.7KW	台	1	
20	台下式软水机	≥0.8T/h	1、再生控制类型：仪表自动控制 2、工作流量：≥0.8 吨/小时 3、安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD 4、运输重量(不含盐，约)：10 kg 5、进出水口：3/4" NPT 6、排污营口：1/2" 7、适配电压：220V/50 Hz 8、储盐量：25kg 9、工作水压力范围：30-90psi 10、进水水温范围：2-38℃	台	2	

21	四门高身雪柜	1220*760*1950	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用优质不锈钢，造型美观。</li> <li>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</li> <li>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角</li> <li>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保</li> <li>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</li> <li>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠</li> <li>7. 容积 (L) 430+480</li> <li>8. 温度范围：+4℃--5℃ -3℃--18℃</li> <li>9. 制冷剂：R134a</li> <li>10. 输入功率 (w) 约 340</li> </ol>	台	2	
22	多功能搅拌机	30L	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、B40 型搅拌机，外形美观，性能优越。机器有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作</li> <li>2、料桶容积：30L</li> <li>3、额定电压：~220V / ~380V</li> <li>4、额定频率：50Hz</li> <li>5、电机功率：2.2kW / 1.20kW</li> <li>6、最大和面量：12kg</li> <li>7、搅拌转速：96/168/306(r/min)</li> </ol>	台	1	
23	双动双速和面机	≥50kg/h	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、料桶容积：50L</li> <li>2、额定电压：3~380V</li> <li>3、额定频率：50Hz</li> <li>4、电机功率：1.1/2.2kW</li> <li>5、和面量：20kg</li> <li>6、搅拌速度：101/202(r/min)</li> <li>7、料桶转速：8/16(r/min)</li> <li>8、整机重量约：130kg</li> </ol>	台	2	
24	压面机	≥60kg/h	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 国标全铜线电机</li> <li>2. 加厚实心压面辊加厚辊轴精磨光滑耐用</li> <li>3. 电源开关</li> <li>4. 工作效率 60kg/h</li> <li>5. 配用电机 三相 1.2KW</li> <li>6. 外型尺寸约：1130X510X1250</li> <li>7. 面片宽度：260mm</li> <li>8. 面片厚度：0.5~5mm</li> <li>9. 电压：220V/380V</li> <li>10. 功率：2.0/1.2kw</li> <li>11. 面条宽度：2.0/3.5mm</li> </ol>	台	2	

			12. 转轴转速：40R/min 13. 重量约：190KG			
25	电热豆浆机	590*1590*1360	磨浆，加热一体化 电能加热，蒸气煮浆工艺。 加热控制系统自动化程度高。 操作维修更方便。 造型美观，效率高。 铝合金或不锈钢制作，符合食品卫生标准 电压：380V 功率：8.5KW/13KW 生产能力：105kg/小时 重量：126kg 外形尺寸：590*1590*1360mm	台	1	
26	电热开水器 连底座	≥12KW	1. 节能省时—在绝热的保温作用下，采用高效加热节能技术，充分利用能源，缩短加热时间延长保温作用，保障电器元件使用降低成本及环境热量污染。 2. 卫生安全—选用食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件，取缔传统内部黄铜连接件，防止黄铜件在热水中释放铅的重金属的二次污染，确保饮水安全卫生。 3. 使用方便—全自动控制设有独立防干烧保护系统，水未进入不能启动加热装置，打开龙头取水时在新颖导向口的作用下，能防水飞溅，安全顺畅提取饮用开水。 4. 保健卫生—采用水位差自动调整延时进水系统有效节约水资源，防止用水即混合的阴阳水，确保饮用开水的温度并有效保留了水中的矿物质，有利于饮用者身体健康。 5. 安全耐用—内置蒸汽导向分流，限制蒸汽四周外喷。箱体外后置安全锁装置，防止异物投入。外拆式大口径出水龙头，防止长时间加热后水垢形成阻塞确保使用。环境安全。 6. 实用美观—大容量水箱保障提供开水，便于清理维修，外箱体采用不锈钢 304 板材 320#雪花砂精工巧做，美观大方，结构稳固。 7. 功率/电压：约 12kw/380v 8. 容量：≥60L 9. 开水产量：≥120L/H	台	1	
27	开水器用净水器	配套	1. 可为设备提供清澈透明、新鲜、优质的配用水。 2. 降低氯的气味及其他影响口感的异味。 3. 可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒 4. 处理水量：≥6.3 升/分钟	台	1	

			5. 水 压：0.06-0.65Mpa 6. 处水总量：9000 加仑			
28	挂墙刀具消毒柜	460*95*610	1. 电压：≥220V 2. 功率：≥15W 3. 外形尺寸约：420*120*590 4. 304 食品级不锈钢制造，具有定时功能，可放 8—10 把厨房用刀； 5. 防辐射有机玻璃门； 6. 360 度紫外线辐射消毒； 7. 高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具，能杀死大肠杆菌等具有代表性的菌种。	台	1	
29	挂墙洗地龙头	10m	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2' 外螺纹	台	2	
30	灭蝇灯	15w	1. 加粗加密防护网 2. 国际安全电源线 3. 十字保险丝装置 4. 电压/功率：220-240v/15w 5. 覆盖面积：60-80m <sup>2</sup>	台	2	
三	<b>副食粗加工</b>					
1	大单星水池	1000*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 φ 38*1.2mm 厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	3	
2	单星带沥水池	1500*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 φ 38*1.2mm 厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	1	

3	双层工作台	1800*760*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。	台	4	
4	单层拼台	300*550*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。	台	1	
5	双星水池	1200*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	2	
6	菜墩刀具消毒柜	1200*700*1940	保温层使用环戊烷发泡剂，门体发泡，平台式台面，360℃ 高温热风循环，杀菌更彻底，双温度传感器，使用更安全。 温度范围：20-125℃ 功率：2.6kw/220v	台	1	
7	多功能切菜机	1300*510*1050	1、用途：可将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱、茄子切成丁、片、丝状也可将叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丝、片、段状或切成馅状。 2、适合食品工厂、机关单位饭堂、餐饮公司中央厨房等使用。 3、特性：本机为双头型切菜机，两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，切出各种规格的片、丝、丁、段（随机附送参数表） 4、功能强大、一机多用、省时省力。 5、整机采用全不锈钢制造，安全、卫生、美观，变频调速操作简单直接。 6、成品形状：片、丝、丁、段、馅。 7、机器尺寸约：1300*510*1050mm 8、切长度：1-60mm(可调) 9、叶菜部输送皮带宽：120 mm 10、产量：300-1000KG/H	台	1	

8	土豆去皮机	450 型	<p>1、电动土豆去皮机干净、速度快、效率高；</p> <p>2、操作方便,结构紧凑、削土豆皮机美观,土豆去皮机噪音低,重量轻,便于移动使用、产量高,结构合理,造型美观,操作简便；</p> <p>3、电功率为 380v/1.1kw。</p>	台	1	
9	落地式肉丝肉片机	560*480*810	<p>1.操作简单、维修方便、卫生、安全、高效，是加工肉类的理想设备。</p> <p>2.效率：a 切肉片 400kg/h、b 切肉丝 200kg/h、c 绞肉 100kg/h，</p> <p>3.肉片厚度：4mm、6mm，功率：1.1kw 380V，刀轴转速：470r/min，</p> <p>4.绞龙转速：302r/min，</p> <p>5.额定频率：50Hz，</p> <p>6.防水等级：IPX1，</p> <p>7.三角带：A1270-1、A1100-1，</p> <p>8.外形尺寸约：560*480*810mm，</p> <p>9.机器重量：约 80kg</p>	台	1	
10	落地式绞肉机	560*480*810	<p>1.操作简单、维修方便、卫生、安全、高效。</p> <p>2.效率：a 切肉片 400kg/h、b 切肉丝 200kg/h、c 绞肉 100kg/h，</p> <p>3.肉片厚度：4mm、6mm，功率：1.1kw 380V，刀轴转速：470r/min，</p> <p>4.绞龙转速：302r/min，</p> <p>5.额定频率：50Hz，</p> <p>6.防水等级：IPX1，</p> <p>7.三角带：A1270-1、A1100-1，</p> <p>8.外形尺寸约：560*480*810mm，</p> <p>9.机器重量约：约 80kg</p>	台	1	
11	墩布池	500*500*500+150	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2mm厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2</math>mm厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38</math>mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2</math>mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>	台	1	
12	挂墙洗地龙头	约 10m	<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p>	台	1	

			5、进水接口为标准 1/2' 外螺纹			
13	灭蝇灯	15w	1. 加粗加密防护网 2. 国际安全电源线 3. 十字保险丝装置 4. 电压/功率：220-240v/15w 5. 覆盖面积：60-80m <sup>2</sup>	台	1	
<b>四</b>	<b>副食热加工间</b>					
1	燃气双头双尾小炒炉	2200*1200*800+450	选用 SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.2mm； 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为优质产品，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机二台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。	台	1	
2	燃气双头大锅灶	2200*1200*800+450	选用 SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.2mm； 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为优质产品，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机二台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。	台	3	
3	燃气双头矮汤炉	1400*760*550+450	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、灶台面、边框采用 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、灶膛用 2.5mm 厚 A3 钢板做挡火箱； 3、灶围板采用 1.2mm 厚不锈钢板结构，灶背采用 1.2mm 厚不锈钢结构； 4、灶体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁，并加涂防锈漆两层，灶脚采用 $\phi 2$ "钢管内含钢柱配可调	台	1	

			<p>节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、安装控制阀，带安全制；</p> <p>6、配燃气节能连体炉头。</p>			
4	燃气可倾式汤锅	1459*1050*1290/300L	<p>1、高效节能炉头，无需鼓风机助燃</p> <p>2、折叠式不锈钢锅盖，方便卫生</p> <p>3、锅身采用 304#不锈钢板制作，经久耐用</p> <p>4、360 度旋转，出料方便，易于清洁</p> <p>5、锅直径约 900mm</p> <p>6、锅容积约 300L</p> <p>7、供用餐人数：400-500 人</p>	台	2	
5	燃气双门蒸箱	1150*910*1850	<p>选用 SUS304#不锈钢板制作，</p> <p>1、内胆厚度为 1.2mm，围板 1.2mm，柜体骨架 50*50*4 镀锌角铁；</p> <p>2、炉头采用燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为优质产品，熄火保护安全装置，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；内部加装 10mm 耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；</p> <p>3、炉脚采用 2” 无缝钢管外包不锈钢装饰管，可调节镙丝脚；</p> <p>4、配熄火安全保护装置、点火装置；电功率：220V/550W；</p> <p>5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入水箱，蒸气减压释放装置；</p> <p>6、炉膛采用 5mm 厚冷轧钢板焊接而成，并加涂防锈漆两层，配敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命，门封条选用耐高温优质橡胶垫密封。</p> <p>7、敞开式水胆设计，可清理水垢。</p>	台	2	
6	台下式软水机	0.8T/h	<p>1、再生控制类型：仪表自动控制</p> <p>2、工作流量：0.8 吨/小时</p> <p>3、安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD</p> <p>4、运输重量(不含盐，约)：10 kg</p> <p>5、进出水口：3/4” NPT</p> <p>6、排污营口：1/2”</p> <p>7、适配电压：220V/50 Hz</p> <p>8、储盐量：25kg</p> <p>9、工作水压力范围：30-90psi</p> <p>10、进水水温范围：2-38℃</p>	台	1	
7	炉拼台	300*1200	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台台下垫衬木板，并有加强筋；</p> <p>2、工作台腿采用 <math>\phi 50 \times 1.2</math>mm 厚不锈钢圆管，下带四个 <math>\phi 50</math>mm 可调节不锈钢子弹脚。</p>	台	2	



8	炉拼台	500*1200	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。	台	1	
9	双层工作台	1800*760*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。	台	5	
10	调料车	720*540*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车身为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、车支架为 $\phi 38$ mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm； 3、车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。	台	4	
11	双通工作柜	1800*760*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求； 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	台	5	
12	四层货架	1150*500*1800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm； 4、货架体采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。	台	2	
13	双星水池	1200*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	1	
14	单通工作柜	1800*760*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求； 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；	台	2	

			3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。			
15	双层工作台	1200*760*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。	台	1	
16	油网烟罩	9900*1700*500	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	m <sup>2</sup>	16.8	
17	不锈钢装饰板	9900*1000	装饰板采用 304#厚 1.0mm 不锈钢板，由岗位送风管底前端垂直封至房间吊顶面。	米	9.9	
18	前端净化器片	500*500*20	采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端，使烟罩、管道的存油量减少 95%；在 768℃ 高温下有效阻断火源。	块	20	
19	封墙钢	H2000	采用 304#厚 1.0mm 不锈钢板，无骨架。	m <sup>2</sup>	19.8	
20	油网烟罩	7500*1500*500	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	m <sup>2</sup>	11.3	
21	不锈钢装饰板	7500*1000	装饰板采用 304#厚 1.0mm 不锈钢板，由岗位送风管底前端垂直封至房间吊顶面。	米	7.5	
22	前端净化器片	500*500*20	采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端，使烟罩、管道的存油量减少 95%；在 768℃ 高温下有效阻断火源。	块	15	
23	封墙钢	H2000	采用 304#厚 1.0mm 不锈钢板，无骨架。	m <sup>2</sup>	14.8	
24	电热开水器连底座	12KW	1. 节能省时——在绝热的保温作用下，采用高效加热节能技术，充分利用能源，缩短加热时间延长保温作用，保障电器元件使用降低成本及环境热量污染。 2. 卫生安全——选用食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件，取缔传统内部黄铜连接件，防止黄铜件在热水中释放铅的重金属的二次污染，确保饮用水安全卫生。 3. 使用方便——全自动控制设有独立防干烧保护系统，水未进入不能启动加热装置，打开龙头取水时在新颖导向口的作用下，能防水飞溅，安全顺畅提取饮用开水。 4. 保健卫生——采用水位差自动调整延时进水系统有效节约水资源，防止用水即混合的阴阳水，确保饮用开水的温度并有效保留了水中的矿物	台	1	

			<p>质，有利于饮用者身体健康。</p> <p>5. 安全耐用——内置蒸汽导向分流，限制蒸汽四周外喷。箱体外后置安全锁装置，防止异物投入。外拆式大口径出水龙头，防止长时间加热后水垢形成阻塞确保使用。环境安全。</p> <p>6. 实用美观——大容量水箱保障 提供开水,便于清理维修,外箱体采用不锈钢 304 板材 320#雪花砂精工巧做，美观大方，结构稳固。</p> <p>7. 功率/电压：12kw/380v</p> <p>8. 容量：60L</p> <p>9. 开水产量：120L/H</p>			
25	开水器用净水器	配套	<p>1. 可为设备提供清澈透明、新鲜、优质的配用水。</p> <p>2. 降低氯的气味及其他影响口感的异味。</p> <p>3. 可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒</p> <p>4. 处理水量：6.3 升/分钟</p> <p>5. 水 压：0.06-0.65Mpa</p> <p>6. 处水总量：9000 加仑</p>	台	1	
26	四门高身雪柜	1220*760*1950	<p>1. 采用优质不锈钢，造型美观。</p> <p>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</p> <p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角</p> <p>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保</p> <p>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</p> <p>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠</p> <p>7. 容积 (L)430+480</p> <p>8. 温度范围：+4C--5C -3C--15C</p> <p>9. 制冷剂：R134a</p> <p>10. 输入功率 (w) 340</p>	台	5	
27	菜墩刀具消毒柜	1800*760*800	<p>保温层使用环戊烷发泡剂，门体发泡，平台式台面，360℃高温热风循环，杀菌更彻底，双温度传感器，使用更安全。</p> <p>温度范围：20-125℃</p> <p>功率：2.6kw/220v</p>	台	1	

28	留样雪柜	630*760*1950	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用优质不锈钢，造型美观。</li> <li>2. 符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</li> <li>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡易清洁无死角</li> <li>4. 硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保</li> <li>5. 品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</li> <li>6. 名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠</li> <li>7. 容积 (L) 430</li> <li>8. 温度范围：+4C--5C</li> <li>9. 制冷剂：R134a</li> <li>10. 输入功率 (w) 340</li> </ol>	台	1	
29	挂墙洗地龙头	10m	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</li> <li>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</li> <li>3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度</li> <li>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</li> <li>5、进水接口为标准 1/2' 外螺纹</li> </ol>	台	1	
30	灭蝇灯	15w	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加粗加密防护网</li> <li>2. 国际安全电源线</li> <li>3. 十字保险丝装置</li> <li>4. 电压/功率：220-240v/15w</li> <li>5. 覆盖面积：60-80m<sup>2</sup></li> </ol>	台	2	
<b>五 备餐间</b>						
1	四格保温售饭柜	1500*760*800	<p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</li> <li>2、围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</li> <li>3、门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）；</li> <li>4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚；</li> <li>5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。220v/3kw</li> </ol>	台	6	
2	防尘玻璃罩	1500*550*550	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、304 不锈钢支架。 2、带透明 6mm 钢化玻璃</li> </ol>	台	6	
3	双层工作台	1200*760*800	<p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面上垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构</li> </ol>	台	1	

			2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。			
4	防尘玻璃罩	1200*550*50	1、304 不锈钢支架. 2、带透明 6mm 钢化玻璃	台	1	
5	主食保温车	700*760*800	采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）； 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚； 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。220v/3kw	台	3	
6	单星水池柜	600*760*800+150	采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、柜台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、围板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 4、门为 0.8mm 厚不锈钢结构，对开式合页门； 5、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	台	1	
7	单通工作柜	1500*760*800	采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求； 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	台	4	
8	单通工作柜	1500*600*800	采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求； 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	台	2	
9	双星水池	1200*760*800+150	采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	1	

10	双层工作台	1500*760*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。	台	1	
11	双层工作台	1800*760*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。	台	2	
12	双门热风循环消毒柜	1310*690*1940	1. 超大功率消毒，125 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所 2. 安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失 3. 温度范围：20-125℃ 4. 消毒方式：热风循环 5. 容积：720L 6. 电压：220v 7. 功率：4.4kw	台	2	
13	双层送餐车	850*570*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 4、配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。	台	3	
14	挂墙双星洗手池	900*450*250	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构。	台	2	
15	灭蝇灯	15w	1. 加粗加密防护网 2. 国际安全电源线 3. 十字保险丝装置 4. 电压/功率：220-240v/15w 5. 覆盖面积：60-80m <sup>2</sup>	台	2	
16	紫外线消毒灯	30W	1、紫外线消毒灯管+底座； 2、灯管长度： $\geq 1200$ mm； 3、功率： $\geq 36$ W； 4、杀菌面积： $\geq 40$ m <sup>2</sup> 。	台	4	
六	餐厅					

1	双孔收残柜连车	1200*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋，满足卫生和清洁要求； 2、围板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、车身为 1.0mm 不锈钢板制作，配有 4 个万象带刹车脚轮； 4、柜脚采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚。	台	3	
2	单通工作柜	1500*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	台	3	
七	洗消间/洁碟间					
1	大单星水池（不带背板）	1200*800*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	1	
2	大单星水池	1000*760*800+150	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。	台	3	
3	台下式软水机	0.8T/h	1、再生控制类型：仪表自动控制 2、工作流量：0.8 吨/小时 3、安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD 4、运输重量(不含盐，约)：10 kg 5、进出水口：3/4" NPT 6、排污营口：1/2" 7、适配电压：220V/50 Hz 8、储盐量：25kg 9、工作水压力范围：30-90psi 10、进水水温范围：2-38℃	台	1	

4	长龙式洗碗机	4550*888*2000	<p>外观尺寸：4550*888*2000mm（尺寸可根据现场实际情况调整，不低于原参数标准） 单清洗缸 双喷淋 单烘干 带热回收</p> <p>加热方式：电加热 蒸汽加热 燃气加热</p> <p>额定功率：58kW/380V/50Hz/3P</p> <p>餐具筐数量：4 个</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全国标 304 不锈钢材料</li> <li>2. 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热至 40 - 45° C，降低机器总体能耗。</li> <li>3. 智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过 APP 或者局域网实现机器的远程操作、监控以及故障诊断。</li> <li>3. 配置节水系统。最终漂洗区的循环水得到有效净化，旋流分离器可以去除最微小的颗粒物质，使循环水得到净化，并再次使用。</li> <li>4. 清洗水箱、高温喷淋水箱全部 一体拉伸，大圆弧底边没有卫生死角，水箱整体强度高，不易变形，不会开焊漏水。</li> <li>5. 机器入口高度（可通过最大高度）<math>\geq 400\text{mm}</math>，传送履带宽度（可通过最大宽度）<math>\geq 620\text{mm}</math>；</li> <li>6. 变频调速设计，清洗快慢根据操作人员自身操作习惯量身定做。</li> <li>7. 180 度侧开门设计，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，打开后，门内侧可以直观清洁卫生，扣式门开关，开门十分轻巧，也延长的检视门的使用寿命。双层扣式拉伸门及拉伸集水槽设计，不仅清洗卫生无死角，更加保温隔热及兼具观赏性</li> </ol>	台	1	
5	集气罩	1000*1200*500	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、烟罩罩体为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</li> <li>2、油槽为 1.2mm 厚不锈钢结构；</li> <li>3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。</li> </ol>	m <sup>2</sup>	1.2	
6	双层工作台	700*800*800	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构</li> <li>2、工作台腿采用 <math>\phi 50 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管，下带四个 <math>\phi 50\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</li> </ol>	台	1	
7	单孔收残台	1000*760*800+150	<p>采用 304#不锈钢拉丝板，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋</li> <li>2、残食台腿采用 <math>\phi 50 \times</math></li> </ol>	台	1	



			1. 2mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。			
8	电热开水器 连底座	约 12KW	<p>1. 节能省时—在绝热的保温作用下，采用高效加热节能技术，充分利用能源，缩短加热时间延长保温作用，保障电器元件使用降低成本及环境热量污染。</p> <p>2. 卫生安全—选用食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件，取缔传统内部黄铜连接件，防止黄铜件在热水中释放铅的重金属的二次污染，确保饮水安全卫生。</p> <p>3. 使用方便—全自动控制设有独立防干烧保护系统，水未进入不能启动加热装置，打开龙头取水时在新颖导向口的作用下，能防水飞溅，安全顺畅提取饮用开水。</p> <p>4. 保健卫生—采用水位差自动调整延时进水系统有效节约水资源，防止用水即混合的阴阳水，确保饮用开水的温度并有效保留了水中的矿物质，有利于饮用者身体健康。</p> <p>5. 安全耐用—内置蒸汽导向分流，限制蒸汽四周外喷。箱体外后置安全锁装置，防止异物投入。外拆式大口径出水龙头，防止长时间加热后水垢形成阻塞确保使用。环境安全。</p> <p>6. 实用美观—大容量水箱保障提供开水，便于清理维修，外箱体采用不锈钢 304 板材 320#雪花砂精工巧做，美观大方，结构稳固。</p> <p>7. 功率/电压：12kw/380v</p> <p>8. 容量：60L</p> <p>9. 开水产量：120L/H</p>	台	1	
9	开水器用净水器	配套	<p>1. 可为设备提供清澈透明、新鲜、优质的配用水。</p> <p>2. 降低氯的气味及其他影响口感的异味。</p> <p>3. 可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒</p> <p>4. 处理水量：6.3 升/分钟</p> <p>5. 水压：0.06-0.65Mpa</p> <p>6. 处水总量：9000 加仑</p>	台	1	
10	墩布池	500*500*50 0+150	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>	台	1	

11	双层收碗车	850*570*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 4、配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。	台	2	
12	碗碟柜	1200*500*1800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	台	3	
13	双门热风循环消毒柜	1310*690*1940	1. 超大功率消毒，125 摄氏度立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所 2. 安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失 3. 温度范围：20-125℃ 4. 消毒方式：热风循环 5. 容积：720L 6. 电压：220v 7. 功率：4.4kw	台	3	
14	挂墙洗地龙头	10m	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2' 外螺纹	台	1	
15	灭蝇灯	15w	1. 加粗加密防护网 2. 国际安全电源线 3. 十字保险丝装置 4. 电压/功率：220-240v/15w 5. 覆盖面积：60-80m <sup>2</sup>	台	2	
16	紫外线消毒灯	30W	1、紫外线消毒灯管+底座； 2、灯管长度：≥1200mm； 3、功率：≥36W； 4、杀菌面积：≥40m <sup>2</sup> 。	台	2	
八	副食加工排油烟系统					

1	多翼式离心风机	风量约： 35000m <sup>3</sup> /h, 22KW/38 0V	风机制作材质： 1、机壳 Q235 焊接结构； 2、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 3、传动方式为电机直联传动； 4、电功率为：380V/22KW。	台	1	
2	风机支架	配套	1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	台	1	
3	减震器	配套	1. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。	个	4	
4	风机启动控制箱	配套	1、箱体采用 1.2mm 厚铁板烤漆制作，控制箱内带有过载保护及漏电保护功能，主要控制排风机、净化器、送风机、烟罩灯，控制箱门板外部采用按钮接触器控制，带有运行指示灯。	台	1	
5	风机消音房	配套	1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	台	1	
6	高效油烟净化器	处理风量约： 36000m <sup>3</sup> /h	1、外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，	台	1	

			<p>并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电功率为：220V/2KW。</p>			
7	排烟管道	配套	<p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p> <p>3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>	m <sup>2</sup>	90	
8	防火调节阀	配套	<p>1. 防火阀外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。</p> <p>7. 感温度：150℃</p>	台	2	
9	调节阀	配套	<p>1. 调节阀外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。</p> <p>7. 感温度：150℃</p>	个	1	
10	风机进出口变径	根据风机尺寸定制	<p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p> <p>3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>	节	2	

11	油烟净化器 进出口变径	根据油烟净化器尺寸定制	采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。	节	2	
12	消音管道	净化器与风机中间使用	1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	节	1	
13	消音弯头	风机出口使用	1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	节	1	
14	软连接	管道与风机连接使用	1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq$ 2100N/5CM 纬向强度 $\geq$ 1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq$ 2000MM 水柱，100%防水。采用优质防水、防渗、防火优质帆布制作，法兰连接。	套	1	
<b>九</b>	<b>主食加工排油烟系统</b>					
1	多翼式离心风机	风量： 23500m <sup>3</sup> /h, 15KW/380V	风机制作材质： 1、机壳 Q235 焊接结构； 2、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 3、传动方式为电机直联传动； 4、电功率为：380V/15KW。	台	1	
2	风机启动控制箱	配套	1、箱体采用 1.2mm 厚铁板烤漆制作，控制箱内带有过载保护及漏电保护功能，主要控制排风机、净化器、送风机、烟罩灯，控制箱门板外部采用按钮接触器控制，带有运行指示灯。	台	1	
3	风机支架	配套	1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	台	1	
4	减震器	配套	1. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。	个	4	

5	风机消音房	配套	<p>1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。</p> <p>2. 内填 10cm 厚吸音棉。</p> <p>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。</p>	台	1	
6	高效油烟净化器	处理风量： 25000m <sup>3</sup> /h	<p>1、外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。</p> <p>2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。</p> <p>3、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。</p> <p>4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。</p> <p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。</p> <p>7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电功率为：220V/2KW。</p>	台	1	
7	排烟管道	配套	<p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p> <p>3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>	m <sup>2</sup>	60	
8	防火调节阀	配套	<p>1. 防火阀外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。</p>	台	2	

			<p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。</p> <p>7. 感温度：150℃</p>			
9	调节阀	配套	<p>1. 调节阀外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。</p> <p>7. 感温度：150℃</p>	个	1	
10	风机进出口变径	根据风机尺寸定制	<p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p> <p>3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>	节	2	
11	油烟净化器进出口变径	根据油烟净化器尺寸定制	<p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p> <p>3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>	节	2	
12	消音管道	净化器与风机中间使用	<p>1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。</p> <p>2. 内填 10cm 厚吸音棉。</p> <p>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。</p>	节	1	
13	消音弯头	风机出口使用	<p>1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。</p> <p>2. 内填 10cm 厚吸音棉。</p> <p>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。</p>	节	1	

14	软连接	管道与风机连接使用	<p>1. PVC 涂塑布。</p> <p>2. 拉伸强度指标：经向强度<math>\geq 2100\text{N}/5\text{CM}</math> 纬向强度<math>\geq 1600\text{N}/5\text{CM}</math>。</p> <p>3. 不渗漏水，耐水压值<math>\geq 2000\text{MM}</math> 水柱，100%防水。采用优质防水、防渗、防火优质帆布制作，法兰连接。</p>	套	1	
十	主/副食加工送新风系统					
1	消音风柜	风量： 46800m <sup>3</sup> /h, 18.5KW/ 380V	<p>1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。</p> <p>2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。</p> <p>3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式。</p> <p>4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。380v/18.5kw</p>	台	1	
2	风机启动控制箱	与风机配套、 600* 400* 200	<p>1、箱体采用 1.2mm 厚铁板烤漆制作，控制箱内带有过载保护及漏电保护功能，主要控制排风机、净化器、送风机、烟罩灯，控制箱门板外部采用按钮接触器控制，带有运行指示灯。</p>	个	1	
3	风机支架	配套	<p>1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。</p> <p>2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。</p> <p>3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。</p>	台	1	
4	减震器	配套	<p>1. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。</p>	个	4	
5	送风管道	配套	<p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p> <p>3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>	m <sup>2</sup>	50	
6	风柜进出口变径	根据消音风柜尺寸定制	<p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p> <p>3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。</p>	节	2	
7	消音管道	风柜进风口使用	<p>1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。</p> <p>2. 内填 10cm 厚吸音棉。</p> <p>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~</p>	节	1	



			25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。			
8	软连接	管道与消音风柜连接使用	1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq$ 2100N/5CM 纬向强度 $\geq$ 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 $\geq$ 2000MM 水柱, 100%防水。采用优质防水、防渗、防火优质帆布制作, 法兰连接。	套	1	
9	防火调节阀	配套	1. 防火阀外框采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。 7. 感温度: 150℃	个	2	
10	送风风口	600*600	采用铝制品, 0.8mm 厚	个	13	

说明:

**1.采购需求中涉及产品为固定尺寸的, 投标人所投该产品的尺寸允许偏差 $\pm$ 2.5%, 中标人需在中标后到现场复核尺寸, 最终尺寸以实际测量为准。**

**2.本项目不接受进口产品。**

### 三、商务要求

#### 1. 交付 (实施) 的时间 (期限) 和地点 (范围)

合同履行期限: 自合同签订之日起 20 日内完成供货、安装及调试。

供货地点: 采购人指定地点

#### 2. 付款条件 (进度和方式)

合同签订后, 采购人向中标人支付合同金额的 50%作为首付款; 待货物完成备货, 生产并送货后, 采购人向中标人支付至合同金额的 80%作为进度款; 待供货、安装、调试、检测并验收合格后, 中标人向采购人提交签约合同的 5%作为质保金 (或由履约保证金直接转为质保金), 同时采购人向中标人支付剩余合同金额的 20%。

采购人付款前, 中标人均应向甲方提供等额的国家增值税发票, 否则, 采购人可以顺延付款且

不承担任何责任。如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账数额、时间为准。因财政拨款变动导致采购人实际付款时间迟于合同约定的，不构成采购人违约，采购人无需承担任何责任。质保金在验收合格日期一年后，如无质量问题一次性无息返还。

### 3. 包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

## 第六章 拟签订的合同文本

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：北京市顺义区李遂中学

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市顺义区李遂中学（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号：\_\_\_\_\_

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见《投标分项报价表》

品牌：详见《投标分项报价表》 规格型号：详见《投标分项报价表》

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_/\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_/\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_/\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_/\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_/\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥ \_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）\_\_\_\_\_

分期付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 50%作为首付款，即人民币大写：\_\_\_\_\_；小写：\_\_\_\_\_；待货物完成备货，生产并送货后，甲方向乙方支付至合同金额的 80%作为进度款，即人民币大写：\_\_\_\_\_；小写：\_\_\_\_\_；待供货、安装、调试、检测并验收合格后，乙方向甲方提交签约合同的 5%作为质保金（或由履约保证金直接转为质保金），同时甲方向乙方支付剩余合同金额的 20%，即人民币大写：\_\_\_\_\_；小写：\_\_\_\_\_。

以上两种支付方式，甲方付款前，乙方均应向甲方提供等额的国家增值税发票，否则，甲方可以顺延付款且不承担任何责任。

（4）鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账数额、时间为准。因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的，不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。质保金在验收合格日期一年后，如无质量问题一次性无息返还。

（5）乙方提供的产品不符合本合同约定的要求，甲方有权要求乙方进行更换整改。乙方整改未达到相关要求或拒绝整改的，应向甲方支付本合同金额【 】%违约金，同一事项被多次要求整改的，违约金累计计算，结算时扣除。

成本补偿：/

绩效激励：/

### 3. 合同履行

（1）起始日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

（2）履约地点：采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_汇款\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_合同金额的5%\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

（4）分期履行要求：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_

（5）风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：北京市顺义区李遂中学





合同订立地点：北京市顺义区李遂中学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议、《[投标分项报价表](#)》等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京市顺义区李遂中学	单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好

货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该项服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

## 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

## 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包



17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政

府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	30 天
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1、乙方在履行合同各项内容过程中须严格执行国家相关法律、法规和其他规范性文件要求。 2、乙方有责任核实合同所涉及各项内容等，并就最终与甲方达成书面协议后开展工作。 3、乙方有责任保证所用材料的质量及安全。 4、乙方需严格按照合同要求履行各项职责，保证在合同规定的时间内完成合同约定的所有内容。 5、乙方应确保其向甲方交付的工作成果不侵犯任何第三方的权利，并确保甲方对交付的成果享有所有权；因相关工作成果侵犯任何第三方权利，乙方应承担赔偿责任，并先行履行赔偿责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无特殊要求
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无特殊要求
	指定现场	采购人指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无特殊要求
第二节 第 7.3 款	保险要求	无特殊要求
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	(中标后根据投标文件响应情况，中标人自行填写)
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	(中标后根据投标文件响应情况，中标人自行填写)
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无特殊要求
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	首付款: 合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 50% 作为首付款； 进度款: 待货物完成备货，生产并送货后，甲方向乙方

		<p>支付至合同金额的 80%作为进度款；待供货、安装、调试、检测并验收合格后，乙方向甲方提交签约合同的 5%作为质保金（或由履约保证金直接转为质保金），同时甲方向乙方支付剩余合同金额的 20%。</p> <p>以上两种支付方式，甲方付款前，乙方均应向甲方提供等额的国家增值税发票，否则，甲方可以顺延付款且不承担任何责任。</p> <p>鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账数额、时间为准。因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的，不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。质保金在验收合格日期一年后，如无质量问题一次性无息返还。</p>
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	(中标后根据投标文件响应情况，中标人自行填写)
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	不回收
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	(中标后根据投标文件响应情况，中标人自行填写)
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	(中标后根据投标文件响应情况，中标人自行填写)
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方未能按照约定时间完成所有工作内容，除经甲方事先书面同意期限顺延外，每逾期一日，应按照本合同总金额的 1%向甲方支付违约金，逾期超过 10 日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额 30%的违约金。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	<p>1、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。</p> <p>2、乙方提交的工作成果因涉及内容、资料、信息等侵犯第三方知识产权或其他合法权益的，由此而产生的任何责任由乙方自行承担；由此而给甲方造成不良影响或损失的，乙方应立即负责消除不良影响并赔偿甲方的任何损失。</p>
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：</p> <p>(1) 向_____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____ / _____；</p>

		(2) 向 <u>北京市顺义区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	<p>1、售后服务内容</p> <p>乙方在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>(1) 电话咨询</p> <p>乙方应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。</p> <p>(2) 现场响应</p> <p>采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在 12 小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在 12 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。乙方在投标文件中现场响应时间短于上述要求的，按投标文件执行。</p> <p>2、质保期外服务要求</p> <p>质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。</p>

---

## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

---

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号：

采购包名称：

包 号：

投标人名称：

---

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 营业执照等证明文件



## 1-2 投标人资格声明书

# 投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

---

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业证明文件

说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

(2) 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

(4) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

#### (5) 中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投

---

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的（项目名称）第\_\_\_\_\_（包号）包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

---

3 本项目的特定资格要求:

---

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号：

采购包名称：

包 号：

投标人名称：

---

1 投标书（实质性格式）

## 投标书

致：（采购人）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号、包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_\_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



2 授权委托书（实质性格式）

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号、包号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

---

## 附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人）

兹证明，

姓名：\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子版：

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

3 开标一览表（实质性格式）

## 开标一览表

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

序号	投标人名称	投标报价		合同履行期限	供货地点
		大写	小写		

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。  
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4 投标分项报价表（实质性格式）

### 投标分项报价表

项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

### 合同条款偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
<p><b>对本项目合同条款的偏离情况</b>（应进行选择，未选择<b>投标无效</b>）：</p> <p><input type="checkbox"/> <b>无偏离</b>（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> <b>有偏离</b>（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一系列明，否则<b>投标无效</b>；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已  
对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 7 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### 7-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

---

## 7-2 招标代理服务费承诺书

北京中盛宇工程管理有限公司：

    我公司在贵公司组织的项目名称、项目编号、包号的招标中若为中标人，我公司保证在领取中标通知书时按招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费。如我公司未按上述承诺支付招标代理服务费，贵公司有权取消我公司的中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

投标人名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### 7-3 投标人类似项目业绩

项目编号：\_\_\_\_\_ 包号\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	项目业主	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时 间	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

**注：**

1、近三年（2021年12月1日至今，以合同签订时间为准）类似业绩（如有）。每个有效业绩须提供服务合同电子件作为证明材料（提供合同首页、金额页、盖章页等关键页并加盖公章）。

2、评标时如有必要，评标委员会将对此表进行信息核实，如提供虚假材料，有可能导致废标。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

#### 7-4 投标人认为需要提供的其他材料

---

## 7-5 供货方案相关资料

投标人应根据招标文件的项目需求自行设计本附件内容。