

附件:中标标体信息：

序号		商品名称	制造商	品牌	规格\型号	单价(元)	数量	合价(元)
1		指挥信息网流量检测探针	奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	奇安信	型号:奇安信网神安全分析与管理系 统 V4.0,NGSOC-NDS-XC60-WYGZ-YJ- PA 规格:海光 C86 CPU+ 麒麟 V10 操作 系同时开启网络流量采集、威胁数据 采集和日志上报功能情况下混合流 (模拟企业级网络真实场景流量) 吞 吐量 10Gbps HTTP 并发连接数 800 万 HTTP 新建连接速率 30 万/秒;支持麒 麟 V10 操作系统;2U 机箱,海光 C86 5280(16 核心 32 线程 主频 2.5G); 内存 :128G(总容量)DDR4;硬 盘:1*20T;冗余电源,标准配置 2 个 10/100/1000M 自适应千兆电口,2 口 万兆光口板卡,1 个 Console 口, 三年全功能特征库升级服务,三年硬 件维修服务。	240,000.00	1 套	240,000.00
2		网络安全态势感知平台	奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	奇安信	型号:奇安信网神安全分析与管理系 统 V4.0S-NGSOC-BD-WYGZ-YJ01- 256-PA-SG-02 规格:2U 标准上架设备,含滑 轨;CPU:2 颗 Hygon 5380(16 核心 32	300,000.00	3 套	900,000.00

				<p>线程, 主频 2.5GHz); 内存: 256G (总容量) DDR4; 硬盘 1: 2 块 960G SSD 固态硬盘组成 Raid 1; 硬盘 2: 12*4TB 企业级 SATA 3.5 寸硬盘, 总容量 48T; 能够满足 180 天的存储要求, 电源: 冗余双电源; 网口: 4 个千兆电口、4 个万兆光口 (含 SFP+ 多模光模块); 其他接口: 2*USB 接口, 1*串口, 1*BMC 管理网口, 1*VGA 接口。提供三年产品标准维保服务 (含硬盘保留服务), 自签收之日起开始计算。说明: 该服务器不包含操作系统, 仅支持安装麒麟 V10 操作系统、麒麟 V10 操作系统需要单独购买。提供 NGSOC-BD 系统软件基础功能, 包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表盘、系统管理、态势感知 (综合安全态势、安全运营态势、外部威胁态势、内网威胁态势、威胁预警态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、脆弱性态势) 等功能。支持场景分析模块; 通报预警模块管理模块。默认提供 3 台 NGSOC-BD 系统集群节点安装授权。默认授权 50 个数据源的采集能力, 超出数据源限制的情况下, 需要追加数据源数量授</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					权。默认包含 3 年软件基础维保服务, 包括远程技术支持服务, 包括用于修复产品问题和功能问题的软件更新服务。提供三年件奇安信威胁情报失陷情报库更新授权。			
3		负载均衡器	深信服科技股份有限公司	深信服	型号:AD-1000-GA118-TK 性能参数:4层吞吐量:20G, 四层并发连接数:2000W, 7 层新建连接数 RPS:50W。硬件参数:规格:2U, 内存大小:16G, 硬盘容量:240GSSD, 电源:冗余电源, 接口:6 千兆电口+6 万兆光口 SFP+。	154,000.00	2 套	308,000.00
4		边界防火墙	北京启明星辰信息安全技术有限公司	天清汉马	型号:USG-FW-12600-N-G015 规格:标准 2U 设备, 冗余电源; 标配 7 个电口, 4 个 SFP 插槽, 8 个 SFP+ 万兆插槽; 配置 256G SSD 硬盘和 4T 机械硬盘; 支持 IPSec. VPN 和 SSL. VPN 模块(200 个并发用户); 可通过 License 扩展:IPS 模块, AV 模块, 上网行为管理模块等模块功能。	108,000.00	2 套	216,000.00
5		应用安全网关	杭州安恒信息技术股份有限公司	安恒	型号:WAF-A1680-HU 规格:网络吞吐量 10Gbps, 应用层吞吐量 9Gbps; 最大并发连接数 20 万, 新建连接数 2 万; 标准 2U 机架式, 芯	110,000.00	3 套	330,000.00

					片+操作系统:海光 C86 3250+统信UOS, 电源:1+1 冗余电源, 内存:16G, 硬盘容量:2T*2, 网络接口:1 个管理口、1 个 HA 口、千兆电口*4(含 2 组硬件 BYPASS)、千兆光口*4(不含硬件 BYPASS, 含 2 个千兆多模光模块)、万兆光口*4			
6		数据安全网关 (数据安全交换平台)	北京简网科技有限公司	简网科技	型号:APPGAP-D6500: 2U 机架式设备;内端:CPU:海光 HYGON3250 八核;内存:16G;存储:硬盘 1TB;隔离卡;6 个千兆电口, 2 个万兆光口, 2 个扩展槽, 2 个 USB 口, 1 个 console 口;外端:CPU:海光 HYGON3250 八核;内存:16G;存储:硬盘 1TB;隔离卡;6 个千兆电口, 2 个万兆光口, 2 个扩展槽, 2 个 USB 口, 1 个 console 口;双液晶屏;电源:220VAC 单电源, 功率:600W、整机吞吐量 8Gbps, 应用层吞吐量 5Gbps;数据库同步速率 (1KB)12000 条/秒, FTP 文件同步速率 (350KB)2500 个/秒, 消息同步速率 (1KB) 不低于 10000 条/秒, 最大任务数 80 个;	180,000.00	3 套	540,000.00

7		视频安全网关	北京简网科技有限公司	简网科技	型号:APPway-5500M-C10: 规格. 2U;CPU 飞腾;D2000/8 8 核;内存: 8G*4;硬盘:2T SATA*1;电源:双电源 550W*2;网口数量:6 个千兆电口, 4 个千兆光口, 4 个万兆光口、整机吞吐 10Gbps, 应用层吞吐量 3Gbps;支持 720P 高清视频并发 1000 路;视频流传输时延小于 300ms;	160,000.00	3 套	480,000.00
8		SD-WAN 网关终端侧 (SD-WAN 网关边缘侧)	奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	奇安信	型号:NSV-G1000-WYGZ-10YJ-WM 规格:基于飞腾平台和银河麒麟操作系统;桌面型盒式设备;IPSec 国际算法吞吐量 2G/IPSec 国密算法吞吐量 300M;支持 SM1/2/3/4 算法;默认支持 2000 隧道数;整机吞吐 8G;最大并发连接数 50 万;标配 6 个网口;2 个千兆光口;1 个 console 接口;2 个 USB 接口;支持 4G 和 Wifi 模块;含三年质保服务。	4,000.00	30 套	120,000.00
9		SD-WAN 网关控制台	奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	奇安信	型号:SSDC-VS-WYGZ-SERYJ 规格:管控平台硬件服务器 2U 机箱;鲲鹏 920 平台, 24 核 CPU、128G 内存、4T 存储、4 千兆电口 4 万兆光口;冗余电源;含三年质保服务。管控平台系统软件;集中管理和控制路由网	5,000.00	1 套	5,000.00

					关;可管理路由网关的最大数量为300台,含三年免费升级和技术支持服务。			
10		SD-WAN 网关网 络边界侧 (SD-WAN 网关 中心侧)	奇安信网神信息 技术(北京) 股份有限公司	奇安信	型号: NSV1024-WYGZ-20YJ 规格: 基于飞腾平台和银河麒麟操作系统; 标准 2U 机箱、冗余电源、标配 6 个千兆电口(1 个 MGT 口、1 个 HA 口、4 个千兆电口), 4 万兆光口, 4 个千兆 SFP 插槽、2 个接口板卡扩展插槽; 标配硬件密码卡, 支持 SM1、SM2、SM3、SM4 算法, 具有密钥协商、身份认证、IPSec 隧道加密、零配置上线等功能; 整机吞吐量 40Gbps; IPSec 吞吐量(国密算法)1Gbps; 每秒新建连接数 25 万; 并发连接数 800 万; 默认支持隧道数 15000, 含三年硬件维保服务。	218,750.00	4 套	875,000.00
11		终端准入网关	奇安信网神信息 技术(北京) 股份有限公司	奇安信	型号: 网络安全准入系统 V8.0, NAC1024-WYGZ-10YJ-PA 规格: 支持信创终端的准入控制管理, 包括, 802.1X、IP 控制、合规评估、身份认证及入网控制等信创终端准入控制管理功能。整机支持 3Gbps 网络流量处理能力。设备默认 1 个 Console 口, 2 个 USB 口, 6 个千兆	60,000.00	2 套	120,000.00

					电口, 4 个千兆光口, 4 个万兆光口, 1 个扩展槽, 内存 16G, 2TB 硬盘, 冗余电源, 2U 设备。含 36 个月硬件质保服务。4 千兆电口网卡 (带 bypass): 4 口千兆板卡, 4 个 R. J45 插槽, 支持 bypass。可交互终端 500 个, 包含三年更新服务。			
12		违规外联检测 探针	北京北信源软件股份有限公司	北信源	<p>型号:北信源网络边界监测系统 VRV-TAC-NBG/V2.0</p> <p>1U, 麒麟操作系统, 飞腾四核处理器, 16G 内存, 1TB 存储, 6 个千兆电口, 2 个万兆光口, 冗余电源。2 个 USB 口, 1 个 console 管理串口, 支持液晶显示屏。支持硬件扩展。管理违规外联检测器>50 个。具备被违规外联检测控制台统一管理能力。</p> <p>具备第三方平台快速对接功能, 支持将产品所收集到的日志数据报送给甲方的网络安全态势感知平台, 并且支持对各个违规外联检测探针进行统一管理, 产品提供开放 API 接口, 支持与部安全管理中心对接。支持通过主动探测方式发现违规外联主机, 并能够基于网络流量及协议的深度解析, 完成违规外联行为监控。</p> <p>支持有客户端和无客户端模式下的</p>	60,000.00	1 套	60,000.00

				<p>违规外联发现,以及专网交换机与互联网中无线路由器或交换机相连导致的网络串线外联行为,以及外部终端连接互联网的同时插入专网网线的外联行为。</p> <p>支持主动探测发现联网资产,通过自定义标签分类管理资产,可按标签展示资产信息。并获取资产名称、资产类型、资产厂商、资产 IP 地址、资产 MAC 地址、操作系统、开放端口、支持协议等信息。</p> <p>支持按网段统计资产使用、资产识别、违规行为等数据。支持通过主动探测模式进行资产发现,并进行全网拓扑绘制;还具有拓扑节点上展示违规状态,并能通过一级面板详细绘制出资产接入信息。</p> <p>支持手动编辑拓扑,通过拖拽方式在拓扑上增加节点、连接拓扑节点,支持复制粘贴拓扑节点,并保存拓扑。可自定义拓扑图标,默认提供核心、汇聚、接入、路由器、服务器、防火墙等设备的拓扑图标,支持拓扑节点涉公牌控入组折叠展次小。</p> <p>支持自定义外联探测地址范围和探测时间范围,根据规则周期性开启探</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>测工作。</p> <p>支持添加级联违规外联检测探针、按照区域新增级联检测器，能够显示检测器级联状态，包括 CPU/内存/磁盘使用率，设备运行时长、系统版本、型号、名称等。支持对级联设备审核、注销、查看详情信息等功能。</p> <p>支持告警配置策略设置，支持配置策略对指定事件类型进行告警，包括网页、短信邮件等告警方式能力。</p> <p>支持同步获取所有级联检测器的资产信息和违规信息能力，并对于所获取的信息进行展示及资产分析，展示内容包括在线状态、资产名称、IP、MAC 地址、资产类型操作系统、违规状态、首次发现时间等信息。</p>			
13		北斗导航终端	北斗天汇（北京）科技有限公司	北斗天汇	<p>型号:TH-EV8 处理器:</p> <p>8 核,2.0GHz;操作系统:Android 11;</p> <p>RAM:4G;ROM:64G; 公网卡槽 :1 个</p> <p>SIM;定位模式:单北斗定位;触摸屏:5 点电容触摸屏;显示器尺寸:8 寸 ; 分 辨 率 :800*1280; 蓝 牙 :BT5.0BLE;防尘防水: IP68;音频:内置 8 Ω /1W 防水扬声器 2 个;工</p>	3,000.00	32 套	96,000.00

					作温度:-20℃至+60℃;存储温度: -40℃至+70℃;供电方式:接入车辆电源(5V-36V 宽压输入)			
总价								4290000.00